

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Être et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Égalité des chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. Au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence Grandir régie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011, 12 mars 2021 et 19 avril 2024, la section II, comprenant l'article 6, est abrogée.

Art. 2. L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 9. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence Grandir régie, en ce qui concerne l'allocation pour les collaborateurs de back-office, sont désignés à un emploi dans le back-office de l'agence Grandir régie dans la fonction de collaborateur de back-office, reçoivent une allocation de 1 900 euros (100 %) sur une base annuelle, tant qu'ils exercent cette fonction.

L'allocation visée à l'alinéa 1^{er} est accordée au prorata des prestations d'emploi dans le back-office.

L'allocation visée à l'alinéa 1^{er} est calculée et payée conformément à l'article VII 15, alinéa 1^{er}, et aux articles VII 16 et VII 17 du statut du personnel flamand. ».

Art. 3. Le Ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique et la Famille dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande du Bien-Être et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Égalité des Chances,
C. GENNEZ

VLAAMSE OVERHEID**Omgeving**

[C – 2026/002237]

4 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de uitbreiding van de lijst met het systeem Cowtoilet

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 1.1.2, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2024.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 3 oktober 2025.
- De Raad van State heeft advies nr. 78.849/1 gegeven op 18 februari 2026.
- Dit ontwerp werd op 13 oktober 2025 meegedeeld aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5 van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het decreet van 26 januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof;
- het decreet van 19 april 2024 over ammoniakemissiereducerende maatregelen.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. Aan bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het

ministerieel besluit van 5 februari 2026, wordt in hoofdstuk zeven van dezelfde bijlage de onderafdeling 7.1.31 toegevoegd, die bestaat uit de punten 7.1.31.1 tot en met 7.1.31.5, en die luidt als volgt:

“7.1.31. Cowtoilet – Urine en opvangstation

7.1.31.1

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar Code: R-1.29 Naam van het systeem: Cowtoilet - urine-opvangstation Emissiereductie: 35%
--

7.1.31.2 Werkingsprincipe

De ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het opvangen en het afvoeren van de urine naar een aparte afgesloten opslag voordat deze in contact kan komen met de mest of met de stalvloer. Dit voorkomt de omzetting van ureum uit de urine in ammoniak.

Een lokmiddel, zoals krachtvoer, zorgt ervoor dat het dier het urine-opvangstation bezoekt.

Het urine-opvangstation laat het dier op de gewenste plaats urineren door gebruik te maken van het natuurlijke plasreflex. Dit reflex wordt aangesproken door het geautomatiseerd aanraken van het huidgedeelte van het dier tussen de vulva en de uier (perineum-massage).

7.1.31.3 Uitvoering van de maatregel

§ 1. Eisen aan de uitvoering

Eisen vloer: De loopgangen, doorsteken, wachtruimte en doorlopen worden uitgevoerd als een betonnen roostervloer of als een dichte vloer.

Eisen urine opvangstation:

1° In de loopruimte is een urine-opvangstation aanwezig waarin het dier ongestoord kan gaan staan om haar plas te doen. Het dier staat ongestoord omdat het dier afgescheiden staat ten opzichte van de andere dieren door het hek aan de achterzijde van het urine-opvangstation. De plaatsing en afstelling van het urine-opvangstation gebeurt volgens het voorschrift van de leverancier en is afgestemd op de looproutes in de stal;

2° In het urine-opvangstation wordt een lokmiddel, zoals krachtvoer, verstrekt;

3° Het urine-opvangstation is voorzien van een geautomatiseerd systeem met opvangbak dat het dier stimuleert om te gaan urineren, de urine in de opvangbak opvangt, en de urine onmiddellijk afvoert naar een aparte afgesloten opslag zoals vermeld in artikel 5.9.2.3. van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor de urine buiten de stal;

4° Het urine-opvangstation is altijd gekoppeld aan software voor individuele dierherkenning, aansturing van het systeem en registratie;

5° Op het urine-opvangstation is een verlichting gemonteerd waaraan te zien is of het urine-opvangstation goed functioneert.

Eisen mestkelder en mestafvoer:

1° Onder het gehele oppervlak van de roostervloer is een mestkelder aanwezig, bij een dichte vloer is ten minste een mestkelder aanwezig onder de mestafstorten;

2° De afvoer van mest en het deel van de urine dat niet in het urine-opvangstation wordt opgevangen vindt plaats via de roosterspleten naar de mestkelder, of wordt vanaf de dichte vloer met behulp van een mestschuif in vaste opstelling of een mest(verzamel)robot afgevoerd naar de mestafstort of onderliggende mestkelder.

Eisen emitterend vloeroppervlak:

1° Het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats is maximaal 5,5 m². Dit oppervlak omvat de loopgangen, doorsteken, wachtruimte en doorlopen. Niet inbegrepen is het vloeroppervlak van de melkstal en de voerstoept, indien dit laatste aanwezig is;

2° De wachtruimte telt niet mee in het ‘met mest besmeurde oppervlak’ van maximaal 5,5 m² als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

a) De wachtruimte kan worden afgesloten zodat de dieren tussen de melkbeurten geen toegang hebben tot de wachtruimte;

b) De vloer van de wachtruimte bestaat uit een emissiearm vloersysteem of is uitgevoerd met een dichte vloer;

c) De vloer wordt na elke melkbeurt schoongemaakt;

d) De mestkelder onder de wachtruimte is afgesloten van de rest van de stal, of wordt zodanig aangepast zodat er geen extra emissie vanuit de kelder kan optreden (het zogenaamde ‘schoorsteeneffect’).

Eisen registratieapparatuur. De volgende registratieapparatuur is aanwezig:

1° Apparatuur voor het registreren van de werking van het urine-opvangstation, waaronder het optreden van een storing en het tijdstip van schoonmaken en onderhoud;

2° Apparatuur voor het registreren van het aantal bezoeken per dier per etmaal aan het urine-opvangstation waarbij urine is opgevangen.

§ 2. Eisen aan het gebruik van het systeem

Gebruikseisen urine-opvangstation:

1° Per 25 dieren is ten minste 1 urine-opvangstation aanwezig;

2° Alle dieren in de stal moeten altijd toegang hebben tot het urine-opvangstation, behalve wanneer deze dieren voor een beperkte tijd uit de ruimte met het urine-opvangstation zijn afgezonderd voor een behandeling of bij het gebruik van de wachtruimte tijdens de melkbeurten. In de perioden dat de dieren in de wei zijn hoeft het urine-opvangstation niet beschikbaar te zijn;

3° Het aantal bezoeken waarbij urine in het urine-opvangstation wordt opgevangen moet, gemeten over een doorlopende periode, gemiddeld uitkomen op minimaal vijf bezoeken met urinelozing per dier per etmaal. Dit gemiddelde wordt berekend over het volledige koppel dieren dat toegang heeft tot het urine-opvangstation. Wanneer de dieren weidegang krijgen wordt het aantal bezoeken per etmaal afgestemd op het aantal uren dat de dieren in de stal verblijven.

Gebruikseisen wachtruimte:

1° De gebruiksduur van de wachtruimte beperkt zich tot de melktijden. Buiten de melktijden worden in de wachtruimte geen dieren gehouden. Wanneer de wachtruimte buiten de melktijden wel beschikbaar is voor de dieren maakt deze deel uit van de loopruimte. In dat geval wordt de wachtruimte wel meegeteld als onderdeel van het mest besmeurd vloeroppervlak;

2° Na elk gebruik wordt de wachtruimte direct gereinigd waarbij alle mest en urineplassen worden afgevoerd naar de mestkelder. Deze eis geldt niet als de wachtruimte buiten de melktijden toegankelijk is voor de dieren.

Gebruikseisen reiniging: De opvangbak met het daarin aanwezige gaas en de transportleidingen voor de urine in het urine-opvangstation worden wekelijks met water worden schoongemaakt en doorgespoeld.

Gebruikseisen onderhoud:

1° De exploitant zorgt dagelijks voor de controle, en als nodig, het onderhoud van het systeem volgens de installatie- en bedieningsinstructie van de leverancier. Dagelijkse controle van de goede werking voor het lokken van de dieren, het opwekken van de urinereflex, en het efficiënt opvangen en verpompen van de urine. Wanneer de verlichting op het urine-opvangstation rood oplicht neemt de exploitant altijd onmiddellijk actie;

2° Het urine-opvangstation wordt ten minste eenmaal per 6 maanden gecontroleerd op beschadigingen en, indien nodig, te worden onderhouden. Een onderhoudscontract met de leverancier van het urine-opvangstation of een andere deskundige partij is verplicht.

Gebruikseisen registratie:

1° De geregistreerde gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard;

2° Voor controle op de werking van het systeem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd:

a) de werking van het urine-opvangstation, waaronder het optreden van een storing en het tijdstip van schoonmaken;

b) per dier het aantal bezoeken per etmaal aan het urine-opvangstation waarbij urine is opgevangen.

3° Er moet een digitaal logboek worden bijgehouden waarin wordt aangetekend wanneer en door wie de reiniging en het onderhoud van het urine-opvangstation heeft plaatsgevonden (inclusief hoe storingen zijn verholpen).

7.1.31.4 Controle van de maatregel

Bij controle moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

Staluitvoering:

1° De vloer is uitgevoerd als een roostervloer of als een dichte vloer;

2° Het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats is maximaal 5,5 m²;

3° Onder het gehele oppervlak van de roostervloer is een mestkelder aanwezig, bij een dichte vloer is ten minste een mestkelder aanwezig onder de mestafstorten;

4° De afvoer van mest en het deel van de urine dat niet in het urine-opvangstation wordt opgevangen vindt plaats:

a) via de roosterspleten naar de mestkelder, of;

b) vanaf de dichte vloer met behulp van een mestschuif in vaste opstelling of een mest(verzamel)robot naar de mestafstort of onderliggende mestkelder.

Urine-opvangstation:

1° Per 25 dieren is ten minste 1 urine-opvangstation aanwezig.

2° Het urine-opvangstation moet voorzien zijn van een geautomatiseerd systeem met opvangbak dat:

a) het dier stimuleert om te gaan urineren;

b) de urine in de opvangbak opvangt;

c) de urine onmiddellijk afvoert naar een aparte afgesloten opslag voor de urine buiten de stal;

3° Een dier moet te allen tijde naar een urine-opvangstation kunnen gaan, behalve:

a) wanneer ze voor een beperkte tijd uit de ruimte met het urine-opvangstation is afgezonderd voor een behandeling;

b) bij het gebruik van de wachtruimte tijdens de melkbeurten;

c) in de perioden dat de dieren in de wei zijn hoeft het urine-opvangstation niet beschikbaar te zijn;

4° In het urine-opvangstation wordt een lokmiddel (krachtvoer) verstrekt;

5° Het dier staat in het urine-opvangstation afgescheiden ten opzichte van de andere dieren door het hek aan de achterzijde van het urine-opvangstation;

6° Het urine-opvangstation is altijd gekoppeld aan software voor individuele dierherkenning, aansturing van het systeem en registratie;

7° Op het urine-opvangstation is een verlichting gemonteerd waaraan te zien is of het urine-opvangstation goed functioneert;

8° Er zijn per etmaal gemiddeld minimaal vijf bezoeken met urinelozing per dier. Dit gemiddelde wordt berekend:

a) over het volledige koppel dieren dat toegang heeft tot het urine-opvangstation, of;

b) wanneer de dieren weidegang krijgen wordt het aantal bezoeken per etmaal afgestemd op het aantal uren dat de dieren in de stal verblijven.

Gebruikseisen:

1° Na elk gebruik moet de wachtruimte direct worden gereinigd waarbij alle mest en urineplassen worden afgevoerd naar de mestkelder. Deze eis geldt niet als de wachtruimte buiten de melktijden toegankelijk is voor de dieren;

2° De opvangbak met het daarin aanwezige gaas en de transportleidingen voor de urine in het urine-opvangstation moeten wekelijks met water worden schoongemaakt en doorgespoeld;

3° Dagelijkse controle van de goede werking voor het lokken van de dieren, het opwekken van de urinereflex, en het efficiënt opvangen en verpompen van de urine. Wanneer de verlichting op het urine-opvangstation rood oplicht moet de exploitant altijd onmiddellijk actie ondernemen;

4° De exploitant zorgt dagelijks voor de controle, en als nodig, het onderhoud van het systeem volgens de installatie- en bedieningsinstructie van de leverancier.

Onderhoudscontract:

1° Een onderhoudscontract met de leverancier van het urine-opvangstation of een andere deskundige partij is verplicht. Het urine-opvangstation wordt ten minste eenmaal per 6 maanden gecontroleerd op beschadigingen en, als nodig, onderhouden;

2° Dit onderhoudscontract moet op eenvoudige vraag kunnen worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid.

Registratie:

1° De volgende registratieapparatuur moet aanwezig zijn:

a) apparatuur voor het registreren van de werking van het urine-opvangstation, waaronder het optreden van een storing en het tijdstip van schoonmaken en onderhoud;

b) apparatuur voor het registreren van het aantal bezoeken per dier per etmaal aan het urine-opvangstation waarbij urine is opgevangen;

2° De geregistreerde gegevens moeten minimaal 5 jaar worden bewaard;

3° Er moet een digitaal logboek worden bijgehouden waarin wordt aangetekend wanneer en door wie de reiniging en het onderhoud van het urine-opvangstation heeft plaatsgevonden (inclusief hoe storingen zijn verholpen);

4° De geregistreerde gegevens en het digitaal logboek moeten op eenvoudige vraag kunnen worden voorgelegd aan de toezichhoudende overheid.

7.1.31.5 Emissiereductie

De emissiereductie van het Cowtoilet bedraagt 35%.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 4 maart 2026.

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,
J. BROUNS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement

[C – 2026/002237]

4 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne l'extension de la liste avec le système CowToilet

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique environnementale, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 2024.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 octobre 2025.

- Le Conseil d'État a rendu l'avis n° 78.849/1 le 18 février 2026.

- Ce projet a été communiqué le 13 octobre 2025 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ;

- le décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRÊTE :

Article 1^{er}. À l'annexe 1^{re} de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 février 2026, il est ajouté, dans le chapitre 7 de la même annexe, une sous-section 7.1.31, comprenant les points 7.1.31.1 à 7.1.31.5, rédigée comme suit :

« 7.1.31. CowToilet – Urine et station de collecte

7.1.31.1

Catégorie d'animaux : R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans Code : R-1.29 Nom du système : CowToilet - station de collecte d'urine Réduction des émissions : 35 %
--

7.1.31.2 Principe de fonctionnement

La réduction des émissions d'ammoniac est basée sur la collecte et l'évacuation de l'urine vers un stockage séparé et fermé avant qu'elle n'entre en contact avec le fumier ou le sol de l'étable. Cela empêche la transformation de l'urée contenue dans l'urine en ammoniac.

Un appât, tel que du fourrage concentré, incite l'animal à se rendre à la station de collecte d'urine.

La station de collecte d'urine permet à l'animal d'uriner à l'endroit souhaité en faisant appel au réflexe naturel. Ce réflexe est déclenché par le toucher automatisé de la partie de la peau de l'animal située entre la vulve et la mamelle (massage du périnée).

7.1.31.3. Mise en œuvre de la mesure

§ 1^{er}. Exigences relatives à la mise en œuvre

Exigences relatives au sol : Les couloirs de circulation, l'aire d'attente et les passages sont réalisés en caillebotis en béton ou en plancher plein.

Exigences relatives à la station de collecte d'urine :

1° Dans l'espace de circulation, il y a une station de collecte d'urine où l'animal peut se placer sans être dérangé pour uriner. L'animal n'est pas dérangé car il est séparé des autres animaux par la grille à l'arrière de la station de collecte d'urine. L'installation et le réglage de la station de collecte d'urine sont conformes aux instructions du fournisseur et adaptés aux parcours dans l'étable ;

2° Un appât, tel que du fourrage concentré, est fourni dans la station de collecte d'urine ;

3° La station de collecte d'urine est équipée d'un système automatisé avec un récipient qui incite l'animal à uriner, recueille l'urine dans le récipient et évacue immédiatement l'urine vers un stockage séparé et fermé, tel que visé à l'article 5.9.2.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour l'urine à l'extérieur de l'étable ;

4° La station de collecte d'urine est toujours reliée à un logiciel permettant l'identification individuelle des animaux, le contrôle du système et l'enregistrement ;

5° La station de collecte d'urine est équipée d'un éclairage qui permet de vérifier si elle fonctionne correctement.

Exigences relatives à la fosse à fumier et à l'évacuation du fumier :

1° Une fosse à fumier est présente sous toute la surface du caillebotis ; dans le cas d'un plancher plein, une fosse à fumier est au moins présente sous les décharges de fumier ;

2° L'évacuation du fumier et de la partie de l'urine qui n'est pas collectée dans la station de collecte d'urine s'effectue par les fentes du caillebotis vers la fosse à fumier, ou est évacuée du plancher plein à l'aide d'un racleur fixe ou d'un robot (collecteur) de fumier vers la décharge de fumier ou la fosse à fumier sous-jacente.

Exigences relatives à la surface de plancher émettrice :

1° La surface de plancher souillée par le fumier par emplacement est de 5,5 m² maximum. Cette surface comprend les couloirs de circulation, les passages, l'aire d'attente et les couloirs. La surface de plancher de la salle de traite et de la marche d'alimentation (si prévue) n'est pas comprise ;

2° L'aire d'attente n'est pas comprise dans la surface de plancher souillée par le fumier de 5,5 m² maximum, si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'aire d'attente peut être fermée afin que les animaux n'y aient pas accès entre les traites ;

b) Le sol de l'aire d'attente est constitué d'un système de plancher à faibles émissions ou est construit comme un plancher plein ;

c) Le sol est nettoyé après chaque traite ;

d) La fosse à fumier située sous l'aire d'attente est fermée du reste de l'étable ou est adaptée de manière à ce qu'il n'y ait pas d'émissions supplémentaires provenant de la fosse (ce qu'on appelle « l'effet de cheminée »).

Exigences relatives à l'équipement d'enregistrement L'équipement d'enregistrement suivant est présent :

1° Équipement permettant d'enregistrer le fonctionnement de la station de collecte d'urine, y compris la survenue d'un dysfonctionnement et l'heure des opérations de nettoyage et d'entretien ;

2° Équipement permettant d'enregistrer le nombre de visites par animal et par période de 24 heures à la station de collecte d'urine au cours desquelles de l'urine a été collectée.

§ 2. Exigences relatives à l'utilisation du système

Exigences d'utilisation de la station de collecte d'urine :

1° Il doit y avoir au moins une station de collecte d'urine pour 25 animaux ;

2° Tous les animaux présents dans l'étable doivent toujours avoir accès à la station de collecte d'urine, sauf lorsqu'ils sont isolés de la zone où se trouve cette station pendant un temps limité pour un traitement ou lorsqu'ils utilisent l'aire d'attente pendant les traites. Pendant les périodes où les animaux sont dans le pré, la station de collecte d'urine ne doit pas être disponible ;

3° Le nombre de visites au cours desquelles de l'urine est collectée dans la station de collecte d'urine doit, sur une période continue, s'élever en moyenne à au moins cinq visites avec miction par animal et par jour. Cette moyenne est calculée sur l'ensemble du troupeau ayant accès à la station de collecte d'urine. Lorsque les animaux sont sortis au pré, le nombre de visites par jour est adapté au nombre d'heures que les animaux passent dans l'étable.

Exigences d'utilisation de l'aire d'attente :

1° L'utilisation de l'aire d'attente est limitée aux heures de traite. En dehors des heures de traite, aucun animal n'est gardé dans l'aire d'attente. Lorsque l'aire d'attente est accessible aux animaux en dehors des heures de traite, elle fait partie de l'espace de circulation. Dans ce cas, l'aire d'attente est prise en compte dans le calcul de la surface de plancher souillée par le fumier ;

2° Après chaque utilisation, l'aire d'attente est immédiatement nettoyée et tout le fumier ainsi que les flaques d'urine sont évacués vers la fosse à fumier. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'aire d'attente est accessible aux animaux en dehors des heures de traite.

Exigences d'utilisation relatives au nettoyage : Le récipient muni d'un grillage et les conduites d'évacuation de l'urine dans la station de collecte d'urine sont nettoyés et rincés à l'eau chaque semaine.

Exigences d'utilisation relatives à l'entretien :

1° L'exploitant assure quotidiennement le contrôle et, si nécessaire, l'entretien du système conformément aux instructions d'installation et d'utilisation fournies par le fournisseur. Contrôle quotidien du bon fonctionnement du système pour attirer les animaux, déclencher le réflexe urinaire et assurer la collecte et le pompage efficaces de l'urine. Lorsque le voyant lumineux de la station de collecte d'urine s'allume en rouge, l'exploitant doit toujours intervenir immédiatement ;

2° La station de collecte d'urine doit être inspectée au moins une fois tous les six mois afin de détecter d'éventuels dommages et, si nécessaire, d'être entretenue. Un contrat d'entretien avec le fournisseur de la station de collecte d'urine ou une autre partie compétente est obligatoire.

Exigences d'utilisation relatives à l'enregistrement :

1° Les données enregistrées sont conservées pendant au moins 5 ans ;

2° Les données suivantes sont enregistrées automatiquement à des fins de contrôle du fonctionnement du système :

a) le fonctionnement de la station de collecte d'urine, y compris la survenue d'un dysfonctionnement et l'heure du nettoyage ;

b) le nombre de visites par animal et par période de 24 heures à la station de collecte d'urine au cours desquelles de l'urine a été collectée.

3° Il convient de tenir un registre numérique dans lequel sont consignés la date et l'heure du nettoyage et de l'entretien de la station de collecte d'urine, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués (y compris la manière dont les dysfonctionnements ont été résolus).

7.1.31.4 Contrôle de la mesure

En cas de contrôle, les conditions suivantes doivent être remplies :

Conception de l'étable :

1° Le plancher est réalisé en caillebotis ou en plancher plein ;

2° La surface de plancher souillée par le fumier par emplacement est de 5,5 m² maximum ;

3° Une fosse à fumier est présente sous toute la surface du caillebotis ; dans le cas d'un plancher plein, au moins une fosse à fumier est présente sous les décharges de fumier ;

4° L'évacuation du fumier et de la partie de l'urine qui n'est pas collectée dans la station de collecte d'urine s'effectue :

a) par les fentes du caillebotis vers la fosse à fumier, ou ;

b) du plancher plein à l'aide d'un racleur fixe ou d'un robot (collecteur) de fumier vers la décharge de fumier ou la fosse à fumier sous-jacente.

Station de collecte d'urine :

1° Il doit y avoir au moins une station de collecte d'urine pour 25 animaux ;

2° La station de collecte d'urine est équipée d'un système automatisé avec un récipient qui :

a) incite l'animal à uriner ;

b) recueille l'urine dans le récipient ;

c) évacue immédiatement l'urine vers un stockage séparé et fermé pour l'urine à l'extérieur de l'étable ;

3° Les animaux doivent toujours avoir accès à la station de collecte d'urine, sauf :

a) lorsqu'ils sont isolés de la zone où se trouve cette station pendant un temps limité pour un traitement ;

b) lorsqu'ils utilisent l'aire d'attente pendant les traites ;

c) pendant les périodes où les animaux sont dans le pré, la station de collecte d'urine ne doit pas être disponible ;

4° Un appât (fourrage concentré) est fourni dans la station de collecte d'urine ;

5° Dans la station de collecte d'urine, l'animal est séparé des autres animaux par la grille à l'arrière de la station de collecte d'urine ;

6° La station de collecte d'urine est toujours reliée à un logiciel permettant l'identification individuelle des animaux, le contrôle du système et l'enregistrement ;

7° La station de collecte d'urine est équipée d'un éclairage qui permet de vérifier si elle fonctionne correctement ;

8° Par jour, il y a en moyenne cinq visites avec miction par animal. Cette moyenne est calculée :

a) sur l'ensemble du troupeau ayant accès à la station de collecte d'urine, ou ;

b) lorsque les animaux sont sortis au pré, le nombre de visites par jour est adapté au nombre d'heures que les animaux passent dans l'étable.

Exigences d'utilisation :

1° Après chaque utilisation, l'aire d'attente est immédiatement nettoyée et tout le fumier ainsi que les flaques d'urine sont évacués vers la fosse à fumier. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'aire d'attente est accessible aux animaux en dehors des heures de traite ;

2° Le récipient muni d'un grillage et les conduites d'évacuation de l'urine dans la station de collecte d'urine sont nettoyés et rincés à l'eau chaque semaine ;

3° Contrôle quotidien du bon fonctionnement du système pour attirer les animaux, déclencher le réflexe urinaire et assurer la collecte et le pompage efficaces de l'urine. Lorsque le voyant lumineux de la station de collecte d'urine s'allume en rouge, l'exploitant doit toujours intervenir immédiatement ;

4° L'exploitant assure quotidiennement le contrôle et, si nécessaire, l'entretien du système conformément aux instructions d'installation et d'utilisation fournies par le fournisseur.

Contrat d'entretien :

1° Un contrat d'entretien avec le fournisseur de la station de collecte d'urine ou une autre partie compétente est obligatoire. La station de collecte d'urine doit être inspectée au moins une fois tous les six mois afin de détecter d'éventuels dommages et, si nécessaire, d'être entretenue ;

2° Ce contrat d'entretien doit pouvoir être présenté à l'autorité de contrôle sur simple demande.

Enregistrement :

1° L'équipement d'enregistrement suivant doit être présent :

a) équipement permettant d'enregistrer le fonctionnement de la station de collecte d'urine, y compris la survenue d'un dysfonctionnement et l'heure des opérations de nettoyage et d'entretien ;

b) équipement permettant d'enregistrer le nombre de visites par animal et par période de 24 heures à la station de collecte d'urine au cours desquelles de l'urine a été collectée ;

2° Les données enregistrées sont conservées pendant au moins 5 ans ;

3° Il convient de tenir un registre numérique dans lequel sont consignés la date et l'heure du nettoyage et de l'entretien de la station de collecte d'urine, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués (y compris la manière dont les dysfonctionnements ont été résolus) ;

4° Les données enregistrées et le registre numérique doivent pouvoir être présentés à l'autorité de contrôle sur simple demande.

7.1.31.5. Réduction des émissions

La réduction des émissions du CowToilet est de 35 %.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 4 mars 2026.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS