

BEK nr 1259 af 05/11/2013 Gældende
Offentliggørelsesdato: 07-11-2013
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet



[Vis mere...](#)

Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver

- [BEK nr 31 af 21/01/2013](#)

Yderligere dokumenter:

- [Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne ændringsbekendtgørelse](#)
- [Afgørelser truffet i henhold til denne ændringsbekendtgørelse](#)
- [Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift](#)

Oversigt (indholdsfortegnelse)

[Bilag 1](#)

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, ophæves.
2. I § 7, stk. 2 og 5, ændres »bilag 3« til: »bilag 2«.
3. I § 9, stk. 2, udgår: »og i overensstemmelse med kravene til målinger i drikkevand i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger«.
4. I § 9, stk. 1 og 4, § 10, stk. 1, og § 13, stk. 4, ændres »bilag 2« til: »bilag 1«.
5. Bilag 1, ophæves.

Bilag 2 og 3 bliver herefter bilag 1 og 2.

6. Bilag 2, der bliver bilag 1, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. november 2013

Energistyrelsen, den 5. november 2013

Ib Larsen

/ Marie Louise Hansen

Bilag 1

»Bilag 1

Bruttoliste over krav for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse

Skema 1

Parameter 1)	Analysemetode	Testkrav	Bemærkning
Farve		Ingen ændringer i forhold til blindprøve	
Turbiditet		Ingen ændringer i forhold til blindprøve	
Smag og lugt	EN 1420 og EN 1622	Ingen signifikant ændringer i forhold til blindprøve	
TOC (VOC + NVOC)		0,3 mg/l og 1 mg/m2/dag	For installationer med en længde over 2 meter.
NVOC		1,5 mg/l og 15 mg/m2/dag	For installationer med en længde på højest 2 meter.
Sølv		10 µg/l 2)	
Phenoler	DS 281:1975 3)	Ingen påvisning af summen af phenoler i 1. og 3. ekstraktion 4)	
Andre stoffer 5)		< 10 pct. af differencen mellem kvalitetskravet til drikkevand ved indgang til ejendom og taphane. 6)	
Kimtal ved 22 °C	Miljøprojekt nr. 1105 2006 7) og DS/EN ISO 6222:2000	Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet. 8) Der må ikke ske en selektering af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning.	
Kimtal ved 37 °C 9)	Miljøprojekt nr. 1105 2006 og DS/EN ISO 6222:2000	Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet. Kimtal må ikke stige systematisk og gradvist hen over forsøgsperioden. Der må ikke ske en selektering af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning.	

1) De enkelte parametre testes på baggrund af en migrationstest udført efter DS/EN 12873-1, hvis ikke anden metode til fremskaffelse af vandprøver til test er anført under analysmetode.

2) Kravet gælder kun for filtre. Det antages, at sølv generelt ikke vil være til stede i drikevandet, og at der kun installeres et filter pr. husstand.

3) Andre testmetoder accepteres, såfremt de giver et tilsvarende beskyttelsesniveau og dermed af godkendelsessekretariatet for ordningen kan vurderes som tilstrækkelige.

4) Med hensyn til specifikke phenoler gælder de krav, som er anført under »Andre stoffer«.

5) »Andre stoffer« skal forstås som de stoffer, for hvilke der er fastsat kvalitetskrav i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, og som ikke specifikt er nævnt i bilag 1. Dertil skal der ske vurdering og prøvning, jf. § 9, stk. 1, af andre sundhedsskadelige stoffer, som ikke specifikt er nævnt i nærværende bilag 1 eller i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, men som kan forekomme i og afgives fra byggevaren«.

6) Kvalitetskravene til drikkevand fremgår af bilag 1, a-d, i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

7) Miljøprojekt nr. 1105 2006: Opstilling af forsøgsprotokol til vurdering af mikrobiel vækst i forbindelse med VA-godkendelse af større vandbehandlingsanlæg, udgivet af Miljøstyrelsen. Kun forsøgsprotokollen vedr. test af koldvandsanlæg er gældende.

8) Der vil kunne accepteres en værdi i det behandlede vand på 10 gange indholdet i tilgangsvandet umiddelbart efter begge podninger.

9) Der vil kunne accepteres en værdi i det behandlede vand på 10 gange indholdet i tilgangsvandet umiddelbart efter begge podninger.

Bruttoliste over særlige krav til armaturer, fittings og ventiler og lignende, hvor metal er i kontakt med drikkevand:

Skema 2

Parameter	Analysemetode	Testkrav	Bemærkning
Bly	NKB410)11)	5 µg12)	Beregnet, som det fremgår af metodebeskrivelsen
Cadmium	NKB413)	2 µg	Beregnet, som det fremgår af metodebeskrivelsen
Nikkel14)	NKB4	80 µg	Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter
	DS/EN 16058	20 µg	Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter
Andre metaller	NKB4	< 10 pct. af differencen mellem kvalitetskravet til drikkevand ved indgang til ejendom og taphane.	

10) NKB4 - Den Nordiske Komité for bygningsbestemmelser, produktregler 4.

11) Se Note 3.

12) Senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden skal acceptkrav på 5 µg overholdes. Indtil da gælder acceptkravet på 20 µg.

13) Se Note 3.

14) Ved test af armaturer for afgivelse af nikkel er der valgfrihed med hensyn til hvilken af de to nævnte metoder, der anvendes til testen.«