

1481.

Na osnovu člana 71 stav 6 Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list CG“, broj 34/24) Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera donijelo je

PRAVILNIK
O LISTI POPs SUPSTANCI, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE
POPs OTPADOM I GRANIČNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA POPs
MATERIJA KOJE SE ODOSE NA PRERADU I ODSTRANJIVANJE
OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPs SUPSTANCAMA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se lista POPs supstanci, način i postupak za upravljanje POPs otpadom i granične vrijednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na preradu i odstranjivanje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs supstancama.

Član 2

Lista POPs supstanci i granične vrijednosti koncentracija POPs supstanci koje se odnose na upravljanje otpadom koji se sastoji, sadrži ili je kontaminiran POPs supstancama (POPs otpad) data je u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Lista otpada koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs supstancama na koje se mogu primijeniti alternativni postupci odstranjivanja otpada data je u Prilogu 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Upravljanje POPs otpadom vrši se na način da se:

- 1) spriječi ispuštanje POPs supstanci u životnu sredinu i kontaminacija drugih otpada POPs materijama;
- 2) pakovanje POPs otpada obezbijedi od curenja, oštećenja, rđe ili visoke temperature odnosno vrši prepakivanje i ponovno označavanje po potrebi;
- 3) preduzmu adekvatne mjere kako ne bi došlo do prosipanja POPs otpada;
- 4) postave zaštitne podloge ispod upakovanog otpada;
- 5) tečni otpad uklanja pumpama i pogodnim hemijski otpornim cijevima, namijenjenim samo za rukavanje POPs otpadom.

Član 4

POPs otpadom, a posebno tečnim otpadom, rukuje se na način da se:

- 1) rezervoar, pakovanje ili kontejner POPs otpada obezbijedi od curenja, oštećenja, rđe ili visoke temperature (iznad 25°C);
- 2) preduzmu mjere za sprečavanje izlivanja i zadržavanja tečnog otpada u slučaju da se prospe;

- 3) obezbijede zaštitne podloge ispod upakovanog otpada postavljanjem plastičnih folija ili upijajućih prostirki ispod spremnika prije otvaranja, ako površina prostora za zadržavanje prosutog otpada nije obložena glatkim površinskim materijalom (bojom, uretanom ili epoksidom);
- 4) uklanjanje tečnog otpada vrši pumpama i pogodnim cijevima otpornim na hemikalije i namijenjenim samo za rukovanje sa POPs otpadom;
- 5) čišćenje kontaminiranih površina vrši trostrukim ispiranjem sa odgovarajućim organskim rastvaračem;
- 6) tretiranje svih upijača i rastvarača od trostrukog ispiranja, zaštitne odjeće za jednokratnu upotrebu i plastičnih folija kao otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs supstancama vrši kada je to potrebno.

Član 5

Sakupljanje POPs otpada vrši se tako da se:

- 1) odvojeno sakuplja od ostalih vrsta otpada;
- 2) obezbijedi odgovarajuća pakovanja za transport, a posebno za otpad koji zahtijeva da se prepakuje i da se transport odvija pod bezbjednim uslovima;
- 3) obezbijedi predaja otpada na skladištenje, odnosno preradu ili odstranjivanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 6

POPs otpad koji je klasifikovan kao opasni otpad pakuje se za transport u skladu sa zakonom kojim je uređen prevoz opasnih materija.

POPs otpad u zavisnosti od vrste, stanja i nivoa opasnosti POPs supstanci označava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Pakovanje POPs otpada za transport može da se koristiti i za njegovo skladištenje, osim ako ne postoje stroži zahtjevi za skladištenje.

POPs otpad u svom originalnom pakovanju bezbjedan je za skladištenje, ako je pakovanje u dobrom stanju.

POPs otpad ne treba da se skladišti u pakovanju za proizvode koji nijesu namijenjeni za takav otpad ili koji imaju etikete na kojima se pogrešno identifikuje njihov sadržaj.

Pakovanje POPs otpada za koje je utvrđeno da je neodgovarajuće ili da nije bezbjedno za dalje skladištenje treba da se isprazni ili stavi u drugo čvrsto odgovarajuće pakovanje.

Svako novo ili obnovljeno pakovanje treba da bude jasno označeno u pogledu njegovog sadržaja.

Uređaji van upotrebe koji sadrže ili su kontaminirani POPs supstancama (transformatori koji sadrže PCB) mogu se koristiti kao pakovanje za skladištenje, ako je prethodno utvrđeno da su bezbjedni za skladištenje takvog otpada.

Član 7

Transport POPs otpada, vrši se u skladu sa zakonom kojim je uređen prevoz opasnih materija i dozvolom za transport opasnog otpada.

Transport neopasnog otpada koji ima karakteristike POPs otpada obavlja se vozilima, u skladu sa dozvolom za transport neopasnog otpada, odnosno na način da se spriječi rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara i istovara, odnosno zagađenje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine.

Član 8

Otpad kontaminiran POPs supstancama može se privremeno skladištiti u prostorima sa odgovarajućom opremom.

POPs otpad skladišti se odvojeno od drugog otpada, odnosno drugih vrsta otpada i zapaljivih supstanci u skladu sa zakonom i propisima kojima je uređeno skladištenje opasnog otpada.

Prostor za skladištenje, treba da bude projektovan, izgrađen i opremljen na način da spriječi emisiju POPs supstanci u životnu sredinu.

Opasni otpad, treba skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.

Skladište treba da bude opremljeno da se spriječi rasipanje ili izlivanje otpada, širenje prašine, prirodnom ventilacijom i opremom za gašenje požara, i da je pod neprekidnim nadzorom.

Podna površina skladišta treba da bude lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti.

Član 9

Otpad koji sadrži ili je kontaminiran bilo kojom od supstanci iz Priloga 1 ovog pravilnika, odstranjuje se ili prerađuje bez odlaganja u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Pri odstranjivanju ili preradi bilo koja supstanca iz Priloga 1 ovog pravilnika, izdvaja se iz otpada, pod uslovom da se ta supstanca kasnije odstrani ili preradi u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Odstranjivanje ili prerada POPs otpada, vrši se postupcima u skladu sa propisom kojim su uređene kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada i na način kojim se uništava ili nepovratno transformišu sadržaji POPs supstanci, i to:

- 1) D9 - fizičko hemijskim tretmanom;
- 2) D10 - spaljivanjem na zemlji;
- 3) R1 - korišćenjem prvenstveno kao gorivo ili za proizvodnju energije, isključujući otpad koji sadrži PCB;
- 4) R4 – reciklažom i obnavljanjem otpadnih metala i jedinjenja metala, pod određenim uslovima.

Postupci iz stava 3 ovog člana primjenjuju se na:

- ostatke iz procesa proizvodnje željeza i čelika kao što su prašina ili mulj iz procesa prečišćavanja gasova, valjaonički otpad (ogar), filter prah iz čeličana koji sadrži cink, prah iz sistema za prečišćavanje gasova u topionicama bakra i sličan otpad

- ostatke od ekstrakcije koji sadrže olovo u proizvodnji obojenih metala (otpad koji sadrži PCB-ove je isključen),
- procese prerade gvožđa i njegovih legura (visoke peći, osovinske peći i Siemens-Martinove peći) i obojenih metala (Waelzov postupak u rotacionoj peći, postupak topljenja u kadi za koji se koriste vertikalne ili horizontalne peći), pod uslovom da postrojenja kao minimalni zahtjev zadovoljavaju granične vrijednosti emisija za PCDD-ove i PCDF-ove utvrđene posebnim propisom kojima su uređene industrijske emisije.

Postupak obrade POPs otpada prije uništavanja ili nepovratne transformacije vrši se pod uslovom da su supstance iz Priloga 1 ovog pravilnika, izdvojene iz otpada tokom prerade, a kasnije odstranjene u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Ako dio proizvoda ili otpada, kao što je otpadna oprema, sadrži ili je kontaminiran POPs supstancama, taj dio se izdvaja, a zatim zbrinjava u skladu sa ovim pravilnikom.

Postupci odstranjivanja ili prerade POPs ne smeju dovesti do prerade, recikliranja, regeneracije ili ponovne upotrebe supstanci navedenih u Prilogu 1 u samostalnom obliku.

Izuzetno od stava 6 ovog člana otpad koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran bilo kojom POPs supstancom iz Priloga 1 ovog pravilnika, može se odstraniti ili preraditi u skladu sa propisom kojim su uređene kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada pod uslovom da je sadržaj tih supstanci u otpadu ispod graničnih vrijednosti koncentracije iz Priloga 1 ovog pravilnika.

Otpad naveden u Prilogu 2 ovog pravilnika koji sadrži ili je kontaminiran supstancama iz Priloga 1 ovog pravilnika, do graničnih vrijednosti koncentracija navedenih u Prilogu 2 ovog pravilnika, obrađuje se u skladu s jednom od metoda iz Priloga 2 ovog pravilnika, pod uslovom da:

- 1) imalac otpada dokazao je, pruživši nadležnom tijelu zadovoljavajuće dokaze, da uklanjanje kontaminacije otpada s obzirom na supstance navedene u Prilogu 1 ovog pravilnika nije bilo izvodljivo i da uništavanje ili nepovratna transformacija sadržaja POPs supstanci, sprovedeno u skladu s najboljom ekološkom praksom ili najboljim raspoloživim tehnikama (BAT), ne predstavlja prihvatljivu opciju za životnu sredinu, a nadležno tijelo odobrilo je nakon toga alternativni postupak; i
- 2) imalac otpada nadležnom tijelu dostavio je informacije o sadržaju POPs supstanci u otpadu;
- 3) postupak je u skladu sa zakonom.

Postupci obrade POPs otpada iz Priloga 2 ovog pravilnika prije trajnog skladištenja, mogu se izvesti pod uslovom da se supstance iz Priloga 1 ovog pravilnika, izdvoje iz otpada tokom obrade, a kasnije odstrane u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Postupci prepakovanja i privremenog skladištenja izvode se prije obrade ili prije trajnog skladištenja u skladu s Prilogom 2.

Lice koje vrši preradu ili odstranjivanje POPs otpada, u skladu sa zakonom kojim je uređeno upravljanje otpadom, obezbeđuje da ostaci poslije tretmana nemaju karakteristike POPs supstanci.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-322/23/163/111

Podgorica, 1. oktobra 2024. godine

Ministar,
Damjan Čulafić, s.r.

PRILOG 1

LISTA POPs SUPSTANCI I GRANIČNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJA POPs SUPSTANCI KOJE SE ODNOSI NA UPRAVLJANJE OTPADOM KOJI SE SASTOJI, SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPs SUPSTANCAMA (POPs OTPAD)

Supstanca	CAS br.	EZ br	Najviša granična vrijednost koncentracije
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Heksahlorobutadien	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Polihlorovani naftaleni ⁽¹⁾			10 mg/kg
Alkani C ₁₀ -C ₁₃ , hloro- (kratkolančani hlorirani parafini) (SCCP-ovi)	85535-84-8	287-476-5	10 000 mg/kg
Tetrabromodifenil eter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 i ostali	254-787-2 i ostali	Zbir koncentracija tetrabromodifenil etera, pentabromodifenil etera, heksabromodifenil etera, heptabromodifenil etera i dekabromodifenil etera: 1 000 mg/kg.
Pentabromodifenil eter C ₁₂ H ₅ Br ₅ O	32534-81-9 i ostali	251-084-2 i ostali	
Heksabromodifenil eter C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	36483-60-0 i ostali	253-058-6 i ostali	
Heptabromodifenil eter C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	68928-80-3 i ostali	273-031-2 i ostali	
Dekabromodifenil eter C ₁₂ Br ₁₀ O	1163-19-5 i ostali	214-604-9 i ostali	
Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere)	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 i ostali	217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 i ostali	50 mg/kg
Polihlorovani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)			15 µg/kg ⁽²⁾
DDT (1,1,1-trihloro-2,2-bis(4-hlorofenil)etan)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Hlordan	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Heksahlorocikloheksani, uključujući lindan	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Heptahlor	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Heksahlorobenzen	118-74-1	204-273-9	50 mg/kg
Hlordekon	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentahlorobenzen	608-93-5	210-172-0	50 mg/kg
Polihlorovani bifenili (PCB)	1336-36-3 i ostali	215-648-1	50 mg/kg ⁽³⁾
Mireks	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toksafen	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Heksabromobifenil	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg
Heksabromociklododekan ⁽⁴⁾	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	1 000 mg/kg

⁽¹⁾ „Polihlorovani naftaleni” hemijska jedinjenja sastavljena od naftalenskog prstena na kome su atomi vodonika supstituisani atomima hlora

⁽²⁾ Granična vrijednost izračunava se kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovima):

PCDD	TEF	PCDF	TEF	PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1	2,3,7,8-TeCDF	0,1	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDD	1	1,2,3,7,8-PeCDF	0,03	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		2,3,4,7,8-PeCDF	0,3		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1					1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01					OCDF	0,0003
OCDD	0,0003						

⁽³⁾ Primjenjuje se metoda izračunavanja utvrđena u standardima MEST EN 12766-1 i MEST EN 12766-2.

⁽⁴⁾ „Heksabromociklododekan” znači heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan i gama-heksabromociklododekan

LISTA OTPADA KOJI SADRŽI, SASTOJI SE ILI JE KONTAMINIRAN POPs SUPSTANCAMA NA KOJE SE MOGU PRIMIJENITI ALTERNATIVNI POSTUPCI ODSTRANJIVANJA OTPADA

Klasifikacija otpada		Najviše granične vrijednosti koncentracije supstanci navedenih u Prilogu 1 ⁽¹⁾	Postupak
10	OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA		
10 01	Otpad iz elektrana i ostalih postrojenja za spaljivanje (osim kategorije 19)	Alkani C ₁₀ -C ₁₃ , kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi) 10 000 mg/kg; Aldrin: 5 000 mg/kg; Hlordan: 5 000 mg/kg; Hlordekon: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-trihloro-2,2-bis(4-Hlorofenil)etan): 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endosulfan: 5 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg; Heptahlor: 5 000 mg/kg; Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg; Heksabromociklododekan ⁽²⁾ : 1 000 mg/kg; Heksahlorobenzen: 5 000 mg/kg; Heksahlorobutadien: 1 000 mg/kg; Heksahlorocikloheksani, uključujući lindan: 5 000 mg/kg; Mireks: 5 000 mg/kg; Pentahlorobenzen: 5 000 mg/kg;	Trajno skladištenje dopušteno je samo ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi: (1)otpad se skladišti na jednoj od sljedećih lokacija: —u bezbjednoj formaciji stijena smještenih duboko pod zemljom, — u rudnicima soli, —na deponiji opasnog otpada, pod uslovom da je otpad solidificiran ili djelimično stabilan ako je to tehnički izvodljivo, u skladu s propisanim uslovima za klasifikaciju (2)U skladu s propisima kojima se uređuje odlaganje otpada na deponijama (3)dokazano je da je odabrani postupak povoljniji za životnu sredinu.
10 01 14 *	Pepeo s rešetke ložišta, troska i prašina iz kotla od ko-spaljivanja koji sadrže opasne supstance		
10 01 16 *	Leteći pepeo iz procesa ko- spaljivanja koji sadrži opasne supstance		
10 02	Otpad iz industrije gvožđa i čelika	Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) (C ₈ F ₁₇ SO ₂ X) (X = OH, metalna so (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere): 50 mg/kg; Polihlorovani bifenili (PCB) ⁽³⁾ : 50 mg/kg; Polihlorovani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani: 5 mg/kg; Polihlorovani naftaleni (*): 1 000 mg/kg; Zbir koncentracija tetrabromodifenil etera (C ₁₂ H ₆ Br ₄ O), pentabromodifenil etera (C ₁₂ H ₅ Br ₅ O), heksabromodifenil etera (C ₁₂ H ₄ Br ₆ O) i heptabromodifenil etera (C ₁₂ H ₃ Br ₇ O): 10 000 mg/kg; Toksafen: 5 000 mg/kg.	
10 02 07 *	Čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance		
10 03	Otpad nastao iz termičke metalurgije aluminijuma		
10 03 04 *	Šljake iz primarne proizvodnje		
10 03 08 *	Šljake iz sekundarne proizvodnje koja sadrži soli		
10 03 09 *	Crna šljaka iz sekundarne proizvodnje		
10 03 19 *	Prašina iz dimnih gasova koja sadrži opasne supstance		
10 03 21 *	Ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne supstance		
10 03 29 *	Otpadi od tretmana slanih šljaka i crne šljake koji sadrže opasne supstance		
10 04	Otpad nastao iz termičke metalurgije olova		
10	Šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje		

04 01 *			
10 04 02 *	Crna šljaka i plivajuća pjena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje		
10 04 04 *	Prašina dimnog gasa		
10 04 05 *	Ostale čestice i prašina		
10 04 06 *	Čvrsti otpad iz tretmana gasova		
10 05	Otpad iz termičke metalurgije cinka		
10 05 03 *	Prašina dimnog gasa		
10 05 05 *	Čvrsti otpad iz tretmana gasova		
10 06	Otpad iz termičke metalurgije bakra		
10 06 03 *	Prašina dimnog gasa		
10 06 06 *	Čvrsti otpad iz tretmana gasova		
10 08	Otpad iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala		
10 08 08 *	Slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje		
10 08 15 *	Prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance		
10 09	Otpad od livenja gvozda		
10 09	Prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance		

09 *			
16	OTPADI KOJI NIJESU DRUGAČIJE OZNAČENI U KATALOGU		
16 11	Otpadni premazi i vatrostalni otpad		
16 11 01 *	Premazi na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance		
16 11 03 *	Ostali premazi i vatrostalni otpad iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance		
17	GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI ZEMLJU ISKOPANU S KONTAMINIRANIH LOKACIJA)		
17 01	Beton, cigle, crijep/pločice i keramika		
17 01 06 *	Mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance		
17 05	Zemlja (uključujući zemlju iskopanu s kontaminiranih lokacija), kamenje i iskop		
17 05 03 *	Zemlja i kamenje koje sadrži opasne supstance		
17 09	Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja		
17 09 02 *	Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava PCB, osim opreme koja sadrži PCB		
17 09 03 *	Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući miješani otpad) koji sadrži opasne supstance		
19	OTPAD IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA VAN MJESTA NASTAJANJA I PRIPREMU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I KORIŠĆENJE U INDUSTRIJI		
19 01	Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada		
19 01 07 *	Čvrsti otpadi od tretmana gasa		

19 01 11 *	Pepeo s rešetke ložišta i šljake koji sadrže opasne supstance		
19 01 13 *	Leteći pepeo koji sadrži opasne supstance		
19 01 15 *	Prašina iz kotlova koja sadrži opasne supstance		
19 04	Vitrifikovan otpad i otpad nastao vitrifikacijom		
19 04 02 *	Leteći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih gasova		
19 04 03 *	Čvrsta faza koja se nije vitrifikovala		

Najviša granična vrijednost koncentracije polihlorovanih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana (PCDD i PCDF) izračunava se u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF):

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

⁽¹⁾ Ove granične vrijednosti isključivo se primjenjuju na deponije opasnog otpada, a ne primjenjuju se na trajna podzemna skladišta opasnog otpada, uključujući rudnike soli.

⁽²⁾ „Heksabromociklododekan” znači heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan i gama-heksabromociklododekan

⁽³⁾ Primjenjuje se metoda izračunavanja utvrđena standardima MEST EN 12766-1 i MEST EN 12766-2.

Svaki otpad označen zvjezdicom „*” smatra se opasnim otpadom i njime se upravlja u skladu sa propisima o upravljanju otpadom.