

FOR 2010-12-20 nr 1786: Forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

DATO: FOR-2010-12-20-1786
DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)
AVD/DIR: Fiskeridirektoratet
PUBLISERT: I 2010 hefte 15
IKRAFTTREDELSE: 2010-12-20
SIST-ENDRET:
ENDRER: FOR-2000-03-10-271
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: LOV-2008-06-06-37-§16 , LOV-1976-12-17-91-§4 , FOR-1977-05-13-2-§14 ,
FOR-1977-06-03-6-§3 , FOR-1994-09-21-881-§6 , LOV-1925-07-17-11-§4 ,
FOR-1978-04-28-20-§1 , FOR-1994-09-21-882-§6
SYS-KODE: A05, BG14j, BG24, C19, D02
NÆRINGSKODE: 13, 1301, 61115, 9121, 9600
KUNNGJORT: 30.12.2010 kl. 14.30
RETTET: 03.02.2011 (Pdf i vedlegg)
KORTTITTEL: Forskrift om bruk av sorteringsrist i fiske

INNHold

Forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

- § 1. Virkeområde
- § 2. Påbud om bruk av sorteringsrist
- § 3. Unntak fra påbudet om bruk av sorteringsrist
- § 4. Unntak fra påbudet om bruk av sorteringsrist ved direktefiske etter blåkveite
- § 5. Spileavstand
- § 6. Risttyper

Kapittel 2. Krav til sorteringsristsystem som kan brukes i alle typer trål

Kapittel 2.1. Krav til Sort-X sorteringsristsystem

- § 7. Materiale
- § 8. Montering
- § 9. Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy på 30 meter største lengde og over
- § 10. Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy under 30 meter største lengde
- § 11. Fiskeutslipp

Kapittel 2.2. Krav til enkelt sorteringsristsystem (modifisert Sort-V)

- § 12. Materiale
- § 13. Montering

- § 14. Utforming av sorteringsristsystemet
- § 15. Fiskeutslipp

Kapittel 2.3. Krav til fleksibelt seleksjonssystem (fleksirist)

- § 16. Materiale
- § 17. Utforming av fleksiristene
- § 18. Montering

Kapittel 3. Krav til sorteringsristsystem som kun kan benyttes i russisk firepanelstrål

- § 19. Materiale
- § 20. Montering
- § 21. Utforming av sorteringsristsystemet
- § 22. Flottører
- § 23. Montering av sorteringsristen i sorteringsristsystemets nettseksjon
- § 24. Montering av løftepanelet

Kapittel 4. Straff og ikrafttredelse

- § 25. Straff og inndragning
- § 26. Ikrafttredelse

Vedlegg

Forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift 21. september 1994 nr. 882 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med stormasket trål i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62° N, i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann.

§ 2. Påbud om bruk av sorteringsrist

Ved fiske med stormasket trål i området og med fartøy som nevnt i § 1 skal det være innmontert sorteringsristsystem i trålen.

§ 3. Unntak fra påbudet om bruk av sorteringsrist

Uten hinder av forbudet i § 2 kan fartøy ved bruk av redskap som oppfyller kravene til utforming slik disse fremgår av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 11, fiske uten sorteringsrist i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 30. april i et område i Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 70° 00' Ø 14° 00'
2. N 70° 00' Ø 18° 00'
3. N 72° 30' Ø 18° 00'
4. N 72° 30' Ø 14° 00'.

§ 4. Unntak fra påbudet om bruk av sorteringsrist ved direktefiske etter blåkveite

Uten hinder av forbudet i § 2 kan fartøy ved direktefiske etter blåkveite fiske uten sorteringsrist på følgende vilkår:

- a) det direkte fisket etter blåkveite må foregå på dyp større enn 400 meter,
- b) bifangst av andre arter må ikke overstige 15 % i de enkelte fangster,
- c) det er ikke tillatt å fiske blåkveite mindre enn 45 cm. Det er likevel tillatt å ha inntil 15 % innblanding av blåkveite under minstemål i antall i de enkelte fangster.

§ 5. Spileavstand

Minste tillatte spileavstand i sorteringsristene er som følger:

- a) I området i Norges økonomiske sone avgrenset i sør av 62° N og i nord av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. 70° 58,50' N 23° 00,00' Ø (ved 4 nm grensen)
2. 71° 30,00' N 23° 00,00' Ø
3. 71° 30,00' N 20° 00,00' Ø
4. 72° 00,00' N 17° 00,00' Ø
5. 73° 40,50' N 17° 00,00' Ø (ved Norges økonomiske sones ytre grense),

videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til

6. 72° 10,78' N 10° 18,70' Ø (krysningspunkt for yttergrensen for Norges økonomiske sone og yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard)

skal minste spileavstand i sorteringsristene være 50 mm.

- b) I Svalbards territorialfarvann og indre farvann, i fiskevernsonen ved Svalbard og i området i Norges økonomiske sone nord og øst for rette linjer mellom posisjonene angitt i punktene 1–5 under bokstav a) skal minste spileavstand i sorteringsristene være 55 mm.

§ 6. Risttyper

Rist som er beskrevet i kapittel 2 kan benyttes i alle tråltyper.

Ved bruk av rist som beskrevet i kapittel 2.1 i russiske firepanelstråler kan forlengelse utelates.

Rist som beskrevet i kapittel 3 kan bare benyttes i russiske firepanelstråler.

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at det kan benyttes andre risttyper enn de risttyper som er beskrevet i denne forskrift. Adgangen til å benytte andre risttyper kan bare gis etter søknad til Fiskeridirektoratet og på de vilkår som fremgår av tillatelsen.

Kapittel 2. Krav til sorteringsristsystem som kan brukes i alle typer trål

Kapittel 2.1. Krav til Sort-X sorteringsristsystem

§ 7. Materiale

I hovedristene skal det brukes syrefast stål (18,12, A4). I stopperisten skal det benyttes en ramme av syrefast stål (18,12, A4) som dekket av en armert PVC-duk.

§ 8. Montering

Sorteringsristsystemet, som består av en nettseksjon der ristene er montert og en forlengelse, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse.

Ristene monteres inn i nettseksjonen ved at 1. hovedrist og stopperisten monteres stolperett og at 2. hovedrist monteres langs sideleisene.

Ristene/rammene monteres sammen ved at det benyttes GM-lås.

I nettseksjonen der ristene er montert skal det monteres fløytkuler for å nøytralisere vekten av ristene, slik det fremgår av § 9 og § 10. Fløytkulene skal være 8" (200 mm) i diameter.

For å holde sorteringsristsystemet i rett posisjon skal det på hver side monteres to 7 mm stålkjettinger (støttekjettinger) som festes med GM-lås.

§ 9. Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy på 30 meter største lengde og over

Reglene i denne paragrafen får anvendelse for fartøy på 30 meter største lengde og over, samt russiske trålere med hovedmotor på 1000 kWt eller større som benytter russiske firepanelstråler.

a) Ristene

Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

1. hovedrist: 1500 x 1167 mm, krummes (R_{200}) i akterkant.

2. hovedrist: 1200 x 1167 mm, krummes (R_{200}) i akterkant.

Stopperist: 1800 x 1167 mm

b) Nettseksjonen

Nettseksjonen som bærer selve sorteringssystemet skal ha en omkrets i forkant og akterkant på 112 masker (2 x 56#) og en lengde på 39,5 masker i 135 mm maskevidde.

På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes maskerrett med forkant av 2. hovedrist.

c) Forlengelsen

Foran nettseksjonen som bærer sorteringssystemet skal det være montert en minimum 9,0 meter lang forlengelse. Fremste del av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale og maskevidde som belgen. Forlengelsens omkrets skal være 162 masker (2 x 81 #) i forkant, skråskjært ned til den omkrets som passer til omkretsen av den sylindriske del av forlengelsen. Maskevidden skal her være minimum 135 mm. Den sylindriske del av forlengelsen skal være et rettskåret stykke med et maskeantall i omkrets på 112 masker (2 x 56 #) med minimum lengde på 19,5 masker. Maskevidden skal her være den samme som i nettseksjonen.

d) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist

Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 10 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 436 cm.

e) Kobling av støttekjetting i system uten kassett

Ved kobling av støttekjetting i system uten kassett skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 10 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 424 cm.

f) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist

Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 14 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 446 cm.

g) Kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist

Ved kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 12/14 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 436 cm.

h) Måling av øvre rammeavstand

Ved måling av øvre rammeavstand skal ristsystemet være utspent med tilstrekkelig kraft, slik at ristsystemet er i naturlig utspent tilstand. Ved utspenning av ristsystemet skal det settes lik kraft på de fire øvre ytterpunktene av ristsystemet.

Øvre rammeavstand måles fra innsiden av rammens overkant på 1. hovedrist til innsiden av rammens overkant på stopperisten. Målingen foretas fra midten av begge ristene.

i) Dispensasjon

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til bruk av sorteringsristsystem som nevnt i § 10 for fartøy på 30 meter største lengde og over.

§ 10. Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy under 30 meter største lengde

Reglene i denne paragrafen får anvendelse for fartøy under 30 meter største lengde, samt russiske trålere med hovedmotor mindre enn 1000 kWt som benytter russiske firepanelstråler.

a) Ristene

Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

1. hovedrist: 1000 x 1167 mm, krummes (R_{200}) i akterkant.

2. hovedrist: 750 x 1167 mm, krummes (R_{200}) i akterkant.

Stopperist: 1000 x 1167 mm.

b) Nettseksjonen

Nettseksjonen som bærer selve sorteringssystemet skal ha en omkrets i forkant og akterkant på 112 masker (2 x 56 #) og en lengde på 26 masker i 135 mm maskevidde.

På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes maskerrett med forkant av 2. hovedrist.

c) Forlengelsen

Foran nettseksjonen skal det være montert en minimum 7,5 meter lang forlengelse. Fremste del av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale og maskevidde som belgen. Bakerste del (minimum 19,5 masker) av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale som nettseksjonen. Forlengelsens omkrets skal være 140 masker (2 x 70 #) i forkant, skråskjært ned til den omkrets som passer til omkretsen av nettseksjonen. Maskevidden skal her være minimum 135 mm.

d) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist

Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 6 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 270 cm.

e) Kobling av støttekjetting i system uten kassett

Ved kobling av støttekjetting i system uten kassett skal det være 10 fløytkuler i 1. hovedrist, 6 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 260 cm.

f) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist

Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 8 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 282 cm.

g) Kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist

Ved kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 8 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 270 cm.

h) Måling av øvre rammeavstand

Ved måling av øvre rammeavstand skal ristsystemet være utspent med tilstrekkelig kraft, slik at ristsystemet er i naturlig utspent tilstand. Ved utspenning av ristsystemet skal det settes lik kraft på de fire øvre ytterpunktene av ristsystemet.

Øvre rammeavstand måles fra innsiden av rammens overkant på 1. hovedrist til innsiden av rammens overkant på stopperisten. Målingen foretas fra midten av begge ristene.

§ 11. Fiskeutslipp

I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapen.

Fiskeutslippet utformes slik at nettet over der hvor ristene er montert fjernes helt.

Kapittel 2.2. Krav til enkelt sorteringsristsystem (modifisert Sort-V)

§ 12. Materiale

Det skal benyttes syrefast stål (18,12, A4) i sorteringsristen og sorteringsristkassetten.

§ 13. Montering

Sorteringsristsystemet, som består av en nettseksjon der sorteringsrist eller sorteringsristkassett, løftepanel, ledepanel og en forlengelse er montert, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse eller sekk.

Sorteringsrist eller sorteringsristkassett, løftepanel og ledepanel monteres inn i nettseksjonen som vist på figur 1, 2, 6c og 6d i vedlegg 3. Sorteringsristens fremre 130 cm eller sorteringsristkassetten fremre 135 cm innmonteres over en seksjonslengde på maks 112 cm uten sorteringsristkassett og 118 cm med sorteringsristkassett målt på strukket lin fra sorteringsristens eller sorteringsristkassetten festepunkt (A1 og A2/B1 og B2) (figur 6a–d, vedlegg 3) mot sideleis til tangerende punkt på lin i forkant av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten.

I nettseksjonen der sorteringsristen eller sorteringsristkassetten er montert, skal det monteres fløytkuler for å nøytralisere vekten av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, slik det fremgår av § 14 e). Fløytkulene skal være 8" (200 mm) i diameter.

For å holde sorteringsristssystemet i rett posisjon skal det på hver side monteres en 7 mm stålkjetting som festes med GM-lås til sorteringsristens eller sorteringsristkassetten's øvre fremre hjørner og i sideleisen (sammenføyning mellom overpanelet og underpanelet) bak risten som vist på figurene 1, 2 og 9 i vedlegg 3.

§ 14. *Utforming av sorteringsristssystemet*

a) Risten og kassetten

Risten som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

Ramme lengde: 1750 mm

Ramme bredde: 1234 mm.

Kassetten som kan benyttes skal ha følgende lengde og bredde:

Kassettlengde: 1880 mm

Kassettbredde: 1360 mm.

b) Nettseksjonen

Nettseksjonen hvor sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, løftepanelet, ledepanelet og støttekjettingene er innmontert, skal være formet som en sylinder med omkrets i forkant og akterkant på 104 masker (2 x 52 #) og en lengde på 60 masker i minimum 135 mm maskevidde.

På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes i forkant 1 meter fremfor sorteringsristens bakkant.

c) Løftepanel

Løftepanelet skal være innmontert i underpanelet og langs stolpe opp mot sideleis. Deretter skal løftepanelet være montert langs 6 masker i sideleis før det monteres ned langs stolpe mot bunn i underpanelet. Det skal være 4 masker mellom bakerste punkt for løftepanel langs leis og fremre hjørner av sorteringsrist. Maskevidden i løftepanelet skal være maksimum 60 mm, og løftepanelet skal ha en minimums og maksimums bredde på henholdsvis 45 masker (fremme og bak) og 115 masker (på midten). Under løftepanelets fremre del skal det være montert 5 fløytkuler. Løftepanelet skal være laget i P.E. (coulene), jf. figur 7, vedlegg 3.

d) Ledepanel

Ledepanelet skal ha en bredde på 60 masker og en lengde som tilsvarer lengden av stolpene i nettseksjonen det er montert langs, pluss 10 %. Ledepanelet skal ha en maskevidde på maksimum 60 mm og skal være laget i P.E. (coulene), jf. figur 8, vedlegg 3.

e) Fløytkuler

For å nøytralisere vekten av sorteringsristen og/eller sorteringsristkassetten skal det benyttes fløytkuler.

Ved bruk av sorteringsrist uten sorteringsristkassett, skal det benyttes totalt 17 fløytkuler hvor 7 kuler monteres langs forkant av risten og 5 kuler på hver side langs maskeleisen ved fiskeutslippet fra ristens fremre hjørner og bak mot ledepanelet.

Ved bruk av rist med kassett skal det i tillegg monteres 6 kuler festet til sidene på kassetten, hvor en fester 3 kuler på hver side.

Kulene skal monteres tett og skal sitte rett over sidene på sorteringsristen eller sorteringsristkassetten.

f) Støttekjettinger

På hver side av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten skal det monteres en støttekjetting. Kjettingene skal monteres i sorteringsristens eller sorteringsristkassettenes øvre hjørner og bakover for feste i sideleis (sammenføyning mellom overpanelet og underpanelet.). Støttekjettingene skal være festet i leisen 0 til 35 cm foran bakenden på nettseksjonen. Lengden på støttekjettingen skal være 112 cm uten kassett og 118 cm med sorteringsristkassett pluss lengden fra sorteringsristen eller sorteringsristkassettenes festepunkt i leis til støttekjettingens festepunkt i leis. For å ha et stødig festepunkt til støttekjetting i leis, kan det bendsles fast en 20 til 25 cm lang kjetting fra bakenden av nettseksjonen og forover. Lengden på støttekjettingen måles fra innsiden av enden av GM-lås på risten, til innsiden av enden av GM-lås som er festet i leis.

g) Forlengelsen

Foran nettseksjonen hvor sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, løftepanelet, ledepanelet og støttekjettingene er montert skal det være montert en minimum 8 meter lang nettseksjon (forlengelse). Forlengelsens omkrets skal være 160 masker (2 x 80 #) i forkant, skråskjært ned til 100 masker (2 x 50 #). I denne delen av forlengelsen skal det fortrinnsvis benyttes samme maskevidde og materiale som i belgen, men med dobbel tråd. Bakerste del av forlengelsen skal være rettskåret med en omkrets på 104 masker (2 x 52 #) og med en minimum lengde på 22,5 masker. I bakerste del av forlengelsen kan det benyttes P.E. (coulene) eller P.A. (nylon) som materiale.

§ 15. Fiskeutslipp

I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapen.

Fiskeutslippet utformes slik at alt lin mellom maskeleisene fra ristens fremre hjørner og bak til ledepanelets bakre hjørner skal være fjernet.

Kapittel 2.3. Krav til fleksibelt seleksjonssystem (fleksirist)

§ 16. Materiale

Fleksiristene skal være laget i sort fiberarmert polyamid (nylon) og gummi.

§ 17. Utforming av fleksiristene

a) Ristene

Ristene skal være utformet som vist i figur 4, vedlegg 7.

Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

Lengde 1500 mm (målt på spilene)

Bredde 955 mm (målt på tverrbånd)

Spiletykkelse, maksimum 20,5 mm.

b) Nettseksjonen

Nettseksjonen skal være utformet som vist i figur 1, vedlegg 7.

Nettseksjonen hvor ristene og ledepanelet er montert skal ha en maskevidde på 135 mm. Nettseksjonen skal bestå av en sylindrisk del som skal være rettskjært og en kjegleformet del som skal være skråskjært.

Den kjegleformete, skråskjærte delen skal ha en omkrets i forkant på totalt 160 masker (2 x 80 masker) skråskjæres ned til totalt 100 masker i bakkant (2 x 50 masker). Dette gir en lengde på 45 masker for den skråskjærte delen.

Den sylindriske, rettskjærte delen av nettseksjonen skal ha en omkrets på totalt 100 masker (2 x 50 masker) og en minimum lengde på 70 masker.

c) Ledepanel

Ledepanelet skal være utformet som vist i figur 5, vedlegg 7.

Ledepanelet skal ha en maskevidde på maksimum 60 mm. Bredden skal være 60 masker med maskevidde 60 mm, eller tilsvarende bredden av 60 masker med 60 mm maskevidde målt på strukket lin. I for- og bakkant av ledepanelet kan det lages en overgang til rister/nettseksjon. Overgangen kan være inntil 2 masker lang (N-retningen)* med masker tilpasset overgangen fra nettseksjon til ledepanel (maskevidden her skal ikke overstige 140 mm). Lengden på ledepanelet inkludert overgang skal tilsvare lengden av strukket lin i nettseksjonen det monteres langs, pluss 10 %.

* Betegnelse N, B, og T er internasjonale standarder redskapsindustrien bruker som viser hvilken retning linet skal kuttes i, se også vedlegg 7.

d) Fiskeutslipp

I nettseksjonens rettskjærte del skal det være fiskeutslipp i over- og underpanelet. Fiskeutslippet utformes som vist på figur 2, vedlegg 7. Alt lin i det indikerte området skal fjernes. Det skal lages en leis på 2 masker i fiskeutslippets langsgående (N-retningen) kanter.

§ 18. Montering

Sorteringsristsystemet, som består av en forlengelse, en nettseksjon, to sorteringsrister og to ledepanel, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse eller sekk som vist i figur 3, vedlegg 7.

Ledepanelene skal monteres i nettseksjonen som vist i figur 5, vedlegg 7. Ledepanelenes forkant skal festes til ristenes sjakler. Ledepanelenes bakkant skal festes til bakkant av fiskeutslippet, se figur 2, vedlegg 7. Ledepanelenes sider festes til nettseksjonens sider som angitt i figur 5, vedlegg 7.

Hver sorteringsrist skal være innmontert over 8 hele masker. Disse maskene skal ikke overstige 132 cm målt fra midt på første knute i første maske til midt på siste knute i siste maske. Første og siste knute er de knutene som er i knuterekken, i T-retningen, fra endene av maskene som er montert til endene på risten. Disse knuterekkene skal danne utgangspunkt for tellingen av masker vedrørende sorteringsristenes innmontering i nettseksjonen, figur 5 og 6. Det skal være 9 « frie » masker, ikke masken som er festet til hjørnet av sorteringsristen eller leisen, videre maskerett i T-retningen til sideleis, figur 6. Avstanden mellom sorteringsristene skal være 7 masker talt fra bakkant av fremste rist til forkant på bakerste rist.

Det kan benyttes et tilstrekkelig antall fløytkuler for å nøytralisere ristenes vekt i vann under forutsetning av at det benyttes samme type kuler med likt antall på hver side og at de festes i sideleisen.

Det kan lages utslipp for stein, svamp eller lignende i underpanelet av nettseksjonen. Utslipet skal da være minimum ti åpne masker foran fremre festepunkt til risten i underpanelet og skal ha en maksimum bredde lik ristens bredde.

Det er ikke tillatt å ha noen form for slitematter festet til underpanelet i nettseksjonen hvor sorteringsristene er montert.

Ved en eventuell stenging av utslippet for stein, svamp eller lignende kan det benyttes nett eller slitematte festet til undersiden av utslippet.

Kapittel 3. Krav til sorteringsristsystem som kun kan benyttes i russisk firepanelstrål

§ 19. Materiale

Det kan benyttes vanlig stål, rustfritt stål eller glassfiber til produksjon av sorteringsrister.

§ 20. Montering

Sorteringsristen monteres mellom den kjegleformede og den sylindriske delen av trålposen. Omkretsen av trålposens kjegleformede del skal tilsvare omkretsen på sorteringsristsystemet.

§ 21. Utforming av sorteringsristsystemet

a) Sorteringsristen

Minste lengde og bredde i sorteringsristen skal være følgende:

1,5 x 1,2 meter på fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større.

1,2 x 1,0 meter på fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt.

b) Nettseksjonen

På fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større, skal omkretsen av nettseksjonen være 76 frie masker, seksjonslengden skal være 43,5 frie masker med maskevidde ikke mindre enn 135 mm.

På fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt, skal omkretsen av nettseksjonen være 64 frie masker. Seksjonslengden skal være 37,5 frie masker med maskevidde ikke mindre enn 135 mm.

I underpanelet kan det monteres en 2 meter lang slitematte forutsatt at den kun er festet i forkant og langs sidene. Forkanten på slitenettet skal festes parallelt med bakenden på sorteringsristen.

c) Ledepanelet

På fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større skal ledepanelets lengde være 1,6 meter og ledepanelets bredde være 3,1 meter. Antallet masker bestemmes ut fra størrelsen på maskevidden som benyttes. Avviket i størrelsen på ledepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/10 %.

På fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt skal ledepanelets lengde være 1,3 meter, og ledepanelets bredde være 2,5 meter. Antallet masker bestemmes ut fra størrelsen på maskevidden som benyttes. Avviket i størrelsen på ledepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/10 %.

d) Løftepanelet

På fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større skal løftepanelets lengde være 3,1 meter og løftepanelets bredde være 3,1 meter. Avviket i størrelsen på løftepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/- 10 %.

På fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt skal løftepanelets lengde være 2,6 meter og løftepanelets bredde være 2,6 meter. Avviket i størrelsen på løftepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/- 10 %.

e) Fiskeutslippet

Fiskeutslippet skal være fullstendig åpen over sorteringsristen og ledepanelet.

§ 22. Flottører

Systemet som benyttes av fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større skal utstyres med maksimum 16 flottører, hver med diameter på 200–220 mm.

Systemet som benyttes av fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt skal utstyres med maksimum 13 flottører, hver med diameter på 200–220 mm.

§ 23. Montering av sorteringsristen i sorteringsristsystemets nettseksjon

Sorteringsristen skal dekke minst halvparten av sorteringsristsystemets nettseksjon.

§ 24. Montering av løftepanelet

Løftepanelet skal dekke minst halvparten av sorteringsristsystemets nettseksjon. Løftepanelet skal ikke monteres mer enn seks masker fra forkant av sorteringsristen.

Kapittel 4. Straff og ikrafttredelse

§ 25. Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtredet bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 § 61, § 64 og § 65, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 26. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. mars 2000 nr. 271 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torskestrål (120 mm og 135 mm maskevidde).

Vedlegg

Ristsystemet Sort-X, slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 1 og 2), oppfyller de krav som stilles til utforming og innmontering av sorteringsrist i torskestrål i henhold til kapittel 2.1.

Ristsystemet enkel sorteringsristsystem (modifisert Sort-V), slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 3), oppfyller de krav som stilles til utforming og innmontering av sorteringsrist i torskestrål i henhold til kapittel 2.2.

Ristsystemet Sort-V, slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 4 og 5), oppfyller de krav som stilles til utforming og innmontering av sorteringsrist i torskestrål i henhold til kapittel 3.

Ristsystemet Fleksirist, slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 7), oppfyller de krav som stilles til fleksibelt seleksjonssystemrist i torskestrål i henhold til kapittel 2.3.

Vedlegg 6 viser et oversiktskart der forskriftens virkeområde fremkommer.

For å lese vedleggene se her: 