



Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Dato	FOR-2012-11-26-1104
Departement	Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert	I 2012 hefte 13
Ikrafttredelse	01.01.2013
Sist endret	FOR-2016-04-01-347
Endrer	FOR-2008-01-15-42
Gjelder for	Norge
Hjemmel	LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2004-12-22-1878-§98, LOV-1976-12-17-91-§4, FOR-1977-05-13-2-§14, FOR-1977-06-03-6-§3, FOR-1994-09-21-881-§6a, LOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1978-04-28-20-§1, FOR-1994-09-21-882-§6a
Kunngjort	30.11.2012 kl. 14.10
Korttittel	Forskrift om sorteringsrist i reketrål

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16, forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonene ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonene ved Svalbard § 6a, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske og fangst mv. i Svalbards territoriafarvann og indre farvann § 1 og forskrift 21. september 1994 nr. 882 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territoriafarvann § 6a.

Endringer: Endret ved forskrifter 14 nov 2013 nr. 1339, 12 des 2014 nr. 1699, 11 feb 2015 nr. 120, 17 des 2015 nr. 1726, 1 april 2016 nr. 347.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med reketrål i Norges territoriafarvann og økonomiske sone nord for 62° N, i Norges territoriafarvann og økonomiske sone sør for 62° N utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen, i Skagerrak avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i fiskerivernsonen ved Svalbard og i Svalbards territoriafarvann.

0 Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1699 (i kraft 1 jan 2015).

§ 2. Påbud om bruk av sorteringsrist

Ved fiske med reketrål i områdene og med fartøy som nevnt i § 1 skal det benyttes sorteringsrist som beskrevet i denne forskriften.

§ 3. Spileavstand

Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 19 mm.

0 Endret ved forskrifter 11 feb 2015 nr. 120, 17 des 2015 nr. 1726.

§ 4. *Montering*

Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen. Sorteringsristen skal monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

0 Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1726.

§ 5. *Fiskeutslipp*

I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å slippe ut fisk.

Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

Ved fiske i Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62° N utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen og i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen kan det benyttes fiskeutslipp i selve sorteringsristen. Fiskeutslippet skal da være i øvre del av rammen, ha en åpning på minimum 22 cm og være lik sorteringsristens bredde. Det kan også benyttes en oppsamlingspose montert over fiskeutslippet. Oppsamlingsposen skal være konstruert med et topplate med kvadratmasker med maskevidde ikke mindre enn 120 mm. Toppanelet skal være festet til selve risten, være minimum 3 meter langt og ha en bredde ikke mindre enn sorteringsristen. Dersom det benyttes et sorteringsristkonsept hvor fiskeutslippet er i forkant av sorteringsristen (Nordmøre-rist), skal toppanelet være festet tverrveien i trålen i forkant av fiskeutslippet (spiss).

0 Endret ved forskrifter 14 nov 2013 nr. 1339, 12 des 2014 nr. 1699 (i kraft 1 jan 2015), 17 des 2015 nr. 1726.

§ 6. *Ledetunnel/ledepanel*

Det er tillatt å bruke ledetunnel/ledepanel. Dersom dette benyttes skal avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel ikke være mindre enn 50 cm.

Maskevidden i ledetunnel/ledepanel kan være mindre enn 35 mm.

§ 7. *Støttekjetting/støttetau*

Det er tillatt å benytte støttekjetting/støttetau for å stabilisere vinkelen på risten.

0 Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1726.

§ 8. *Spesifikasjoner*

Sorteringsristens rammeverk skal lages av aluminium, stål eller plast.

Spilene skal lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene skal være mellom 4 og 20 mm.

Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for en rist er 2,50 m x 1,72 m.

0 Endret ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1726, 1 april 2016 nr. 347.

§ 9. *Straff*

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av villevande marine ressursar § 61 og § 64, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10. *Ikrafttredelse*

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift 15. januar 2008 nr. 42 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.