

FOR 2013-02-07 nr 176: Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (merkeordninger for treemballasje og trevirke m.m.)

[Skriv ut](#) 

DATO: FOR-2013-02-07-176
DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet)
AVD/DIR: Avd. for matpolitikk
PUBLISERT: I 2013 hefte 3
IKRAFTTREDELSE: 2013-07-01
SIST-ENDRET:
ENDRER: [FOR-2000-12-01-1333](#), [FOR-2004-02-13-406](#)
GJELDER FOR: Norge
[LOV-2003-12-19-124-§5](#), [LOV-2003-12-19-124-§7](#), [LOV-2003-12-19-124-§10](#), [LOV-2003-12-19-124-§13](#), [LOV-2003-12-19-124-§18](#), [LOV-2003-12-19-124-§21](#), [LOV-2003-12-19-124-§33](#), [FOR-2004-01-28-221-§13](#), [FOR-2003-12-19-1790](#)
HJEMMEL:
SYS-KODE: BG09f, BG14a, BG14b, BG14d, BG14i, BG14j, D02
NÆRINGSKODE: 11, 13, 9124
KUNNGJORT: 19.02.2013 kl. 16.20
RETTET: 21.03.2013 (tittel)
KORTTITTEL: Endr. i forskrift om planteskadegjørere mv.

For å lenke til dette dokumentet bruk: <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130207-0176.html>

INNHold

[Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet \(merkeordninger for treemballasje og trevirke m.m.\)](#)

I

II

III

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (merkeordninger for treemballasje og trevirke m.m.)

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. februar 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 10, § 13, § 18, § 21 og § 33 første ledd, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 13 og delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere gjøres følgende endringer:

Hjemmelsfeltet skal lyde:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. desember 2000 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 18, § 21, § 33 første ledd og § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 3 skal lyde:

§ 3. Definisjoner

Sentrale ord og uttrykk brukt i forskriften er definert i vedlegg 13.

§ 9 første ledd første punktum skal lyde:

Virksomheter som er underlagt meldeplikt etter § 7 eller krav om godkjenning etter § 28a femte ledd plikter å innføre og utøve internkontroll.

§ 9 tredje ledd oppheves.

§ 9 fjerde ledd blir nytt tredje ledd.

§ 9 femte ledd blir nytt fjerde ledd.

Ny § 28a skal lyde:

§ 28a. Merking av treemballasje og trevirke

ISPM 15-merket angitt i vedlegg 10A kan brukes til merking av trevirke eller treemballasje som er avbarket og varmebehandlet slik at en temperatur på minst 56 grader celsius er nådd gjennom hele trevirket i minst 30 minutter. Med treemballasje menes i kapitlet her treemballasje i henhold til ISPM 15 jf. vedlegg 13.

ISPM 15-merket angitt i vedlegg 10B kan brukes på treemballasje produsert av avbarket trevirke som er behandlet i et annet land med metylbromid i samsvar med kravene i vedlegg 12.

Mattilsynets KD 56/30-merke angitt i vedlegg 11A kan brukes på trevirke som er varmebehandlet jf. første ledd og som i tillegg er ovnstørket slik at trevirket har en gjennomsnittsfuktighet på maksimalt 20 prosent.

Ved utbytting av deler av emballasjeeenheten, skal de nye delene merkes med ISPM 15-merket. Ved utbytting av mer enn en tredjedel av emballasjeeenheten, skal hele enheten behandles på nytt og nytt ISPM 15-merke skal påføres. En emballasjeeenhet kan ikke være påført ISPM 15-merker fra flere enn to virksomheter.

Merkingen skal være tydelig og i andre farger enn rødt eller oransje. Treemballasje skal merkes på to motsatte sider med permanente merker og støttemateriale skal merkes separat. Annet trevirke skal merkes på omslag, pakkelapp eller etikett. Mattilsynets KD 56/30-merke kan alternativt settes direkte på trevirket. Merkene kan brukes av virksomheter som er godkjent av Mattilsynet etter § 28b eller § 28c.

Ny § 28b skal lyde:

§ 28b. Godkjenning av virksomheter som varmebehandler treemballasje eller trevirke

Godkjenning for bruk av ISPM 15-merket eller Mattilsynets KD 56/30-merke kan gis til virksomheter som har varmeanlegg som gjør det mulig å tilfredsstille kravene til etter § 28a første eller tredje ledd.

Hver enhet eller underenhet med eget organisasjonsnummer, jf. forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret, skal godkjennes.

Ombygginger av varmehus eller andre vesentlige endringer av varmeanleggene skal meldes til Mattilsynet.

Vedtaket om godkjenning kan trekkes tilbake ved vesentlige brudd på vilkårene etter paragrafen her eller andre regler etter forskriften.

Ny § 28c skal lyde:

§ 28c. Godkjenning av virksomheter som produserer treemballasje eller leverer trevirke

Godkjenning for bruk av ISPM 15-merket kan gis til virksomheter som produserer eller reparerer treemballasje eller som leverer trevirke til slike virksomheter.

Trevirke som brukes ved aktiviteter nevnt i første ledd skal være

- a) merket i samsvar med kravene i § 28a,
- b) fulgt av et sunnhetssertifikat som bekrefter at trevirket er behandlet i tråd med kravene i § 28a eller
- c) merket med det svenske KD 56/30-merket angitt i vedlegg 11B.

Hver enhet eller underenhet med eget organisasjonsnummer, jf. forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret, skal godkjennes.

Vedtaket om godkjenning kan trekkes tilbake ved vesentlige brudd på vilkårene etter paragrafen her eller andre regler etter forskriften.

Ny § 28d skal lyde:

§ 28d. Krav til godkjenningssøknad

Søknad om godkjenning skal leveres til Mattilsynet på fastsatt skjema.

§ 47 nytt tredje ledd skal lyde:

Vedtak om godkjenning av virksomheter for bruk av ISPM 15-merket eller Mattilsynet KD 56/30-merke eller for varmebehandling av trevirke fattet av Mattilsynet før bestemmelsene i § 28b og § 28c trådte i kraft skal fortsatt gjelde. Vedtak om godkjenning av virksomheter som behandler trevirke med metylbromid for bruk av ISPM 15-merket gjelder likevel ikke etter 1. juli 2013.

§ 47 nytt fjerde ledd skal lyde:

Frem til 1. januar 2014 kan virksomheter som produserer eller reparerer treemballasje og som er godkjent for bruk av ISPM 15-merket, jf. tredje ledd eller § 28c, benytte umerket trevirke mottatt fra følgende virksomheter:

- a) virksomheter som selv mottar trevirke merket eller fulgt av et sunnhetssertifikat i samsvar med kravene i § 28c annet ledd og leverer dette trevirket videre uten egen merking dersom trevirket er fulgt av annen dokumentasjon på at det er produsert i samsvar med kravene i § 28a eller
- b) Virksomheter som er godkjent for varmebehandling av trevirke jf. tredje ledd.

§ 47 nytt femte ledd skal lyde:

Frem til 1. januar 2014 kan behandlingskodene HT DB eller HT KD DB brukes i stedet for koden angitt i vedlegg 10A, koden MB DB kan brukes i stedet for koden angitt i vedlegg 10B og virksomhetsnumre som består av bokstavene SLT og ni sifre kan brukes i stedet for virksomhetsnummer angitt i vedlegg 10A eller vedlegg 10B.

Vedlegg 3 nr. 1.1 punktet Planter, plantedeler og andre smittebærende emner skal lyde:

Planter og plantedeler (unntatt frø og frukt), tre med bark (unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk og som oppfyller krav fastsatt i vedlegg 4A punkt 1.2) og flis av tømmer med bark, isolert bark og treavfall.

Vedlegg 4A nr. 1.1 punktet Planter og andre smittebærende emner skal lyde:

Tre av *Coniferales* (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt tre i form av flis og spon og treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk) med opprinnelse i Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA.

Vedlegg 4A nr. 1.2 punktet Planter og andre smittebærende emne skal lyde:

Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk.

Vedlegg 4A nr. 1.2 punktet Særskilte krav skal lyde:

Treemballasjen skal oppfylle følgende krav:

- Treet skal ha gjennomgått behandling enten ved varmebehandling til en minimum kjernetemperatur på 56° C i 30 minutter eller metylbromidgassing i samsvar med vedlegg I i FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr. 15 om regulering av treemballasje i internasjonal handel, vedtatt av interrimkommisjonen for plantesanitære tiltak mars 2002, endret i 2009 (ISPM 15), jf. vedlegg 12.

og

- treemballasjen skal ha et merke med ISO-landkode på to bokstaver, kode for produsent og en kode som angir hvilken behandling som er anvendt på treet samt logoen i samsvar med det som er angitt i vedlegg II i ISPM 15 endret i 2009 jf. vedlegg 12.

Treemballasje som er produsert før 1. januar 2014 kan være behandlet og merket i henhold til tidligere versjoner av ISPM 15.

Vedlegg 4A nr. 1.3 punktet Planter og andre smittebærende emner skal lyde:

Tre av *Coniferales* (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk og flis og spon som helt eller delvis kommer fra bartrær) med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Taiwan og USA

Vedlegg 4 A nr. 2 punktet Planter og andre smittebærende emner skal lyde:

Tre av *Castanea* Mill. (ekte kastanje) og *Quercus* L. (eik), herunder tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate, med opprinnelse i nordamerikanske land. Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk omfattes ikke

Vedlegg 4 A nr. 3 punktet Planter og andre smittebærende emner skal lyde:

Tre av *Castanea* Mill. (ekte kastanje), unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk.

Vedlegg 4 A nr. 4 punktet Planter og andre smittebærende emner skal lyde:

Tre av *Populus* L. (poppel), med opprinnelse i land på det amerikanske kontinent. Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk omfattes ikke.

Gjeldende vedlegg 10 oppheves.

Nytt vedlegg 10A skal lyde:

Vedlegg 10A. Merke som kan anvendes på trevirke og treemballasje som er varmebehandlet jf. § 28a første ledd



1. *Bruk av koder*

- a) XX er ISO-koden for landet der virksomheten som merker emballasjen eller trevirket er godkjent. NO er isokode for Norge.
- b) Hvor angitt 000 skal virksomhetsnummeret fremgå. Virksomheter godkjent av Mattilsynet skal bruke et nisifret virksomhetsnummer.
- c) HT: Varmebehandling i henhold til kravene etter den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15.

2. *Grafisk utforming*

- a) Kantlinjene kan være stiplet.
- b) Tall- og bokstavkoder kan legges på en linje.
- c) Logoen kan legges vannrett.
- d) Størrelsen på tall og bokstaver i høyre del av merket skal ikke være mindre enn 10 millimeter høye.
- e) Logoen, som utgjør venstre del av merket, skal minst være 60 millimeter høy og 18 millimeter bred.

Nytt vedlegg 10B skal lyde:

Vedlegg 10B. Merke kan anvendes på treemballasje produsert av tre som er behandlet med metylbromid, jf.§ 28a andre ledd



1. *Bruk av koder*

- a) XX er ISO-koden for landet der virksomheten som merker emballasjen eller trevirket er godkjent. NO er isokode for Norge.
- b) Hvor angitt 000 skal virksomhetsnummeret fremgå. Virksomheter godkjent av Mattilsynet skal bruke et nisifret virksomhetsnummer.
- c) MB: Metyl bromidgassing i henhold til kravene etter den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15.

2. *Vedlegg 10A nr. 2 gjelder tilsvarende.*

Nytt vedlegg 11A skal lyde:

Vedlegg 11A. Mattilsynets KD 56/30-merke



1. *Bruk av koder*

- a) KD: Ovnstørking av tre til en 20 prosent gjennomsnittsfuktighet på fremstillingstidspunktet.
- b) 56° C/30 min: Varmebehandling i henhold til kravene etter den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15.
- c) Hvor angitt 000 skal virksomhetsnummer fremgå.

Nytt vedlegg 11B skal lyde:

Vedlegg 11B. Det svenske KD 56/30-merke



- 1. Hvor angitt yy fremgår län og hvor angitt xxxx fremgår virksomhetsnummer.

Nytt vedlegg 12 skal lyde:

Vedlegg 12. Den internasjonale standarden for regulering av psyto sanitære tiltak nr. 15 (ISPM 15). Regulering av

treemballasje i internasjonal handel, vedlegg I og II

ISPM 15. Annex 1
Approved treatments associated with wood packaging material

Use of debarked wood

Irrespective of the type of treatment applied, wood packaging material must be made of debarked wood. For this standard, any number of visually separate and clearly distinct small pieces of bark may remain if they are:

- less than 3 cm in width (regardless of the length) or
- greater than 3 cm in width, with the total surface area of an individual piece of bark less than 50 square cm.

For methyl bromide treatment the removal of bark must be carried out before treatment because the presence of bark on the wood affects the efficacy of the methyl bromide treatment. For heat treatment, the removal of bark can be carried out before or after treatment.

Heat treatment (treatment code for the mark: HT)

Wood packaging material must be heated in accordance with a specific time-temperature schedule that achieves a minimum temperature of 56° C for a minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the wood (including at its core). Various energy sources or processes may be suitable to achieve these parameters. For example, kiln-drying, heat-enabled chemical pressure impregnation, microwave or other treatments may all be considered heat treatments provided that they meet the heat treatment parameters specified in this standard.

Methyl bromide treatment (treatment code for the mark: MB)

Use of methyl bromide should be undertaken taking into account the CPM Recommendation *Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure* (2008). NPPOs are encouraged to promote the use of alternative treatments approved in this standard.¹

The wood packaging material must be fumigated with methyl bromide in accordance with a schedule that achieves the minimum concentration-time product² (CT) over 24 hours at the temperature and final residual concentration specified in Table 1. This CT must be achieved throughout the wood, including at its core, although the concentrations would be measured in the ambient atmosphere. The minimum temperature of the wood and its surrounding atmosphere must be not less than 10° C and the minimum exposure time must be not less than 24 hours. Monitoring of gas concentrations must be carried out at a minimum at 2, 4 and 24 hours (in the case of longer exposure times and weaker concentrations, additional measurement should be recorded at the end of fumigation).

1 In addition, contracting parties to the IPPC may also have obligations under the Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer.

2 The CT product utilized for methyl bromide treatment in this standard is the sum of the product of the concentration (g/m3) and time (h) over the duration of the treatment.

Table 1: Minimum CT over 24 hours for wood packaging material fumigated with methyl bromide

Temperature	CT (g·h/m ³) over 24 h	Minimum final concentration (g/m ³) after 24 h
21° C or above	650	24
16° C or above	800	28
10° C or above	900	32

Table 2: Example of a treatment schedule that achieves the minimum required CT for wood packaging material treated with methyl bromide (initial doses may need to be higher in conditions of high sorption or leakage)

Temperature	Dosage g/m ³)	Minimum concentration (g/m ³) at:		
		2 h	4 h	24 h
21° C or above	48	36	31	24
16° C or above	56	42	36	28

10° C or above	64	48	42	32
----------------	----	----	----	----

NPPOs shall ensure that the following factors are appropriately addressed by those involved in the application of methyl bromide treatment under this standard:

1. Fans are used as appropriate during the gas distribution phase of fumigation to ensure that equilibrium is reached and should be positioned to ensure that the fumigant is rapidly and effectively distributed throughout the fumigation enclosure (preferably within one hour of application).
2. Fumigation enclosures are not loaded beyond 80% of their volume.
3. Fumigation enclosures are well sealed and as gas tight as possible. If fumigation is to be carried out under sheets, these must be made of gas-proof material and sealed appropriately at seams and at floor level.
4. The fumigation site floor is either impermeable to the fumigant or gas-proof sheets must be laid on the floor.
5. Methyl bromide is often applied through a vaporizer («hot gassing») in order to fully volatilize the fumigant prior to its entry into the fumigation enclosure.
6. Methyl bromide treatment is not carried out on wood packaging material exceeding 20 cm in cross section. Wood stacks need separators at least every 20 cm to ensure adequate methyl bromide circulation and penetration.
7. When calculating methyl bromide dosage, compensation is made for any gas mixtures (e.g. 2 % chloropicrin) to ensure that the total amount of methyl bromide applied meets required dosage rates.
8. Initial dose rates and post-treatment product handling procedures take account of likely methyl bromide sorption by the treated wood packaging material or associated product (e.g. polystyrene boxes).
9. The measured temperature of the product or the ambient air (whichever is the lower) is used to calculate the methyl bromide dose, and must be at least 10° C (including at the wood core) throughout the duration of the treatment.
10. Wood packaging material to be fumigated is not wrapped or coated in materials impervious to the fumigant.
11. Records of methyl bromide treatments are retained by treatment providers, for a period of length determined and as required by the NPPO, for auditing purposes.

NPPOs should recommend that measures be taken to reduce or eliminate emissions of methyl bromide to the atmosphere where technically and economically feasible (as described in the CPM Recommendation on *Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure* (2008)).

Adoption of alternative treatments and revisions of approved treatment schedules

As new technical information becomes available, existing treatments may be reviewed and modified, and alternative treatments and/or new treatment schedule(s) for wood packaging material may be adopted by the Commission on Phytosanitary Measures. If a new treatment or a revised treatment schedule is adopted for wood packaging material and incorporated into this ISPM, material treated under the previous treatment and/or schedule does not need to be re-treated or re-marked.

ISPM 15. Annex 2

The mark and its application

A mark indicating that wood packaging material has been subjected to approved phytosanitary treatment in accordance with this standard¹ comprises the following required components:

- the symbol
- a country code
- a producer/treatment provider code
- a treatment code using the appropriate abbreviation according to Annex 1 (HT or MB).

Symbol

The design of the symbol (which may have been registered under national, regional or international procedures, as either a trademark or a certification/collective/guarantee mark) must resemble closely that shown in the examples illustrated below and must be presented to the left of the other components.

Country code

The country code must be the International Organization for Standards (ISO) two-letter country code (shown in the

examples as « XX »). It must be separated by a hyphen from the producer/treatment provider code.

- 1 At import, countries should accept previously produced wood packaging material carrying a mark consistent with earlier versions of this standard

Producer/treatment provider code

The producer/treatment provider code is a unique code assigned by the NPPO to the producer of the wood packaging material or treatment provider who applies the marks or the entity otherwise responsible to the NPPO for ensuring that appropriately treated wood is used and properly marked (shown in the examples as « 000 »). The number and order of digits and/or letters are assigned by the NPPO.

Treatmentcode

The treatment code is an IPPC abbreviation as provided in Annex 1 for the approved measure used and shown in the examples as « YY ». The treatment code must appear after the combined country and producer/treatment provider codes. It must appear on a separate line from the country code and producer/treatment provider code, or be separated by a hyphen if presented on the same line as the other codes.

<i>Treatmentcode</i>	<i>Treatmenttype</i>
HT	Heat treatment
MB	Methyl bromide

Application of the mark

The size, font types used, and position of the mark may vary, but its size must be sufficient to be both visible and legible to inspectors without the use of a visual aid. The mark must be rectangular or square in shape and contained within a border line with a vertical line separating the symbol from the code components. To facilitate the use of stencilling, small gaps in the border, the vertical line, and elsewhere among the components of the mark, may be present.

No other information shall be contained within the border of the mark. If additional marks (e.g. trademarks of the producer, logo of the authorizing body) are considered useful to protect the use of the mark on a national level, such information may be provided adjacent to but outside of the border of the mark.

- The mark must be:
- legible

- durable and not transferable

- placed in a location that is visible when the wood packaging is in use, preferably on at least two opposite sides of the wood packaging unit.

The mark must not be hand drawn.

The use of red or orange should be avoided because these colours are used in the labelling of dangerous goods.

Where various components are integrated into a unit of wood packaging material, the resultant composite unit should be considered as a single unit for marking purposes. On a composite unit of wood packaging material made of both treated wood and processed wood material (where the processed component does not require treatment), it may be appropriate for the mark to appear on the processed wood material components to ensure that the mark is in a visible location and is of a sufficient size. This approach to the application of the mark applies only to composite single units, not to temporary assemblies of wood packaging material.

Special consideration of legible application of the mark to dunnage may be necessary because treated wood for use as dunnage may not be cut to final length until loading of a conveyance takes place. It is important that shippers ensure that all dunnage used to secure or support commodities is treated and displays the mark described in this annex, and that the marks are clear and legible. Small pieces of wood that do not include all the required elements of the mark should not be used for dunnage.

Options for marking dunnage appropriately include:

- application of the mark to pieces of wood intended for use as dunnage along their entire length at very short intervals (NB: where very small pieces are subsequently cut for use as dunnage, the cuts should be made so that an entire mark is present on the dunnage used.).
- additional application of the mark to treated dunnage in a visible location after cutting, provided that the shipper is authorized in accordance with Section 4.

The examples below illustrate some acceptable variants of the required components of the mark that is used to certify that the wood packaging material that bears such a mark has been subjected to an approved treatment. No variations in the symbol should be accepted. Variations in the layout of the mark should be accepted provided that they meet the requirements set out in this annex.

Example 1



Example 2



Example 3 (This represents a prospective example of a mark with the border with rounded corners.)



Example 4 (This represents a prospective example of a mark applied by stencilling; small gaps may be present in the border, and the vertical line, and elsewhere among the components.)



Example 5



Example 6



Nytt vedlegg 13 skal lyde:

Vedlegg 13. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

Europeiske land:	Land tilhørende det geografiske Europa, inkludert Spitsbergen, Jan Mayen, Kanariøyene, Madeira, Azorene, Kypros, Malta, Russland vest for 60 grader øst, men ikke Tyrkia, Aserbajdsjan, Kazakstan og Georgia.
Frø:	Frø i botanisk forstand, unntatt frø som ikke er beregnet for såing.
Omsetning:	Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.
Opprinnelsesland:	Det land hvor plantene eller plantedelene er dyrket.
Planter og formeringsmateriale:	a) Levende planter og levende plantedeler som er og skal forbli plantet eller skal omplantes.
	b) Levende planter og levende plantedeler som ennå ikke er plantet, men som skal plantes, inkludert bl.a. frø, podekvister, okulasjonsmateriale, vevskulturer, løk og knoller.
Planter og plantedeler:	Planter og formeringsmateriale, samt andre levende plantedeler.
	Levende plantedeler inkluderer bl.a.:

	- frukt, i botanisk forstand (ikke dypfryst)
	- grønnsaker (ikke dypfryst)
	- rot- og stengelknoller, løk og jordstengler
	- avskårne blomster
	- greiner med bladverk
	- felte trær med bladverk
<i>Planter og andre smittebærende emner:</i>	Planter og plantedeler, samt bl.a. tre, korn, sopp, dyrkingsmedia og andre gjenstander som kan føre med seg smitte av planteskadegjørere.
<i>Planteskoleplanter:</i>	a) Treaktige pryddplanter for dyrking på friland.
	b) Flerårige urteaktige pryddplanter for dyrking på friland (unntatt blomsterløk og knollvekster i hviletilstand).
	c) Planter til frukt- og bærproduksjon.
<i>Planting:</i>	Enhver anbringelse av planter for å sikre deres framtidige vekst og reproduksjon.
<i>Planteskadegjørere:</i>	Organisme (inkluderer bl.a. planter, bakterier, sopper og nærstående organismer, nematoder, insekter, midd og andre dyr) eller virus, viroid og annen patogen agens, som kan forårsake skade på planter og plantedeler eller deres vekstvilkår.
<i>Produksjonssted</i>	Enhver lokalitet eller samling av jordarealer som drives som én produksjons- eller bruksenhet. Et produksjonssted kan omfatte flere underenheter som av plantehelsemessige grunner drives adskilt.
<i>spp.:</i>	Species, arter.
<i>Tre:</i>	Om annet ikke er spesielt angitt:
	a) Tre med eller uten bark som helt eller delvis har beholdt den opprinnelige, runde overflate og treavfall, flis, spon mv. som er laget av slikt tre.
	b) Tre benyttet som underlag, mellomlegg, paller eller emballasje, hvis dette anses for å kunne føre med seg eller spre planteskadegjørere.
<i>Treemballasje i henhold til ISPM 15:</i>	Treemballasje som brukes ved transport av varer, herunder:
	- pakkasser,
	- sprinkelkasser,
	- tommer og lignende emballasje,
	- lastepaller,
	- kassepaller og lignende lasteanordninger,
	- pallekarmer,
	samt tre, inkludert tre som ikke har bevart sin naturlige runde overflate, som anvendes til å kile fast eller understøtte annen last.
	Følgende omfattes ikke:
	- Tre og treemballasje som utelukkende består av ubearbeidet tre av tykkelse på maksimalt 6 mm.
	- Tre og treemballasje som utelukkende består av bearbeidet tre som er framstilt ved hjelp av lim, varme eller trykk, eller en kombinasjon av dette.

II

I forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet gjøres følgende endringer:

Følgende gebyrer oppheves:

1. Gebyret for godkjenning av virksomhet for ISPM15-merking av innkjøpt behandlet treemballasje i vedlegg I kapittel I.
2. Gebyret for godkjenning av virksomhet for metylbromidgassing og ISPM15-merking av treemballasje i vedlegg I kapittel II.

Under kapittel I skal teksten i det tredje punktet under overskriften *Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning*

av transportenheter, fartøy, anlegg virksomheter og områder lyde:

Godkjenning av virksomhet som produserer treemballasje eller leverer trevirke til slik produksjon for bruk av ISPM 15-merket.

Under kapittel II skal teksten i det tredje punktet under overskriften *Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg virksomheter og områder* lyde:

Godkjenning av virksomhet som varmebehandler treemballasje eller trevirke for bruk av ISPM 15-merket.

Under gebyr skal beløpet lyde på det beløpet som tilsvarer gebyrklasse d og under gebyrklasse settes bokstav d.

Under kapittel II skal teksten i det fjerde punktet under overskriften *Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg virksomheter og områder* lyde:

Godkjenning av virksomhet som varmebehandler trevirke med ovnstørking for bruk av Mattilsynets KD 56/30-merke.

Under gebyr skal beløpet lyde på det beløpet som tilsvarer gebyrklasse e og under gebyrklasse settes bokstav e.

III

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Databasen sist oppdatert 19. apr 2013