

Priloga 2

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal, nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Značilnosti	Oznaka	Enota	Območje
kamenje, večje od 2 mm ^{1, 2}		masni % s. s.	0–70
kamenje, večje od 200 mm ^{1, 2}		masni % s. s.	0–10
TOC		masni % s. s.	≤ 2 %
TOC v izlužku		mg/kg s. s.	100
pH	pH		6,5–8
električna prevodnost		□S/cm	< 600
celotni dušik	N	masni % s. s.	< 0,1
celotni fosfor	P	masni % s. s.	< 0,1
balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s. s. masni % s. s.	< 0,5 < 0,5

1) Približna vrednost

2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma večjim od 200 mm

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč za globino vnosa do 2 m

Značilnosti	Oznaka	Enota	Območje
kamenje, večje od 2 mm ^{1, 2}		masni % s. s.	0–30
kamenje, večje od 63 mm ^{1, 2}		masni % s. s.	0–10
TOC		masni % s. s.	povprečno 5 % za globine od 0 do 60 cm povprečno 3 % za globine od 60 do 120 cm največ 2 % za globine nad 120 cm
vrednost pH	pH		6,5–8
električna prevodnost		□S/cm	< 600
celotni dušik	N	masni % s. s.	< 0,4
celotni fosfor	P	masni % s. s.	< 0,1
balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s. s. masni % s. s.	< 0,5 < 0,5

1) Približna vrednost

2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma 63 mm