

PRILOGA 1

1. Oblika in vrste tabel za označevanje območja zajetja

Oblika table za označevanje območja zajetja je modul velikosti 40 x 40 cm, ki se uporablja na vseh vodovarstvenih območjih v Sloveniji razen na območjih, kjer živi narodnostni manjšini (v nadaljnjem besedilu: dvojezičnih območjih), kjer se uporablja modul velikosti 80 x 40 cm.

2. Sestavljivost table za označevanje območja zajetja

Vsaka tabla za označevanje območja zajetja je sestavljena iz dveh modulov. Glede na lokacijo postavitve table oziroma glede rabe jezika, v katerem je napisano besedilo na tablah, se moduli sestavljajo na naslednji način:

2.1 Table z napisi v slovenskem jeziku

Zgornja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, označuje območje zajetja in navaja pravni akt, s katerim je vodovarstveno območje določeno.

Spodnja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko številko za klic v primeru nevarnosti za vodno telo.

2.2 Table z napisi v slovenskem jeziku in jeziku narodnostnih manjšin

Zgornja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, označuje območje zajetja z dvojezičnimi napisi v slovenskem jeziku in v jeziku narodnostne manjšine in navaja pravni akt, s katerim je vodovarstveno območje določeno, v slovenskem jeziku in jeziku narodnostne manjšine.

Spodnja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko številko za klic v primeru nevarnosti za vodno telo. Napisi »Upravljavec vodovodnega sistema« in »Razlitje sporočite takoj« so napisani v slovenskem jeziku in v jeziku narodnostne manjšine.

Posodobljene podatke o predpisu, ki določa vodovarstvena območja in podatke o objavi tega predpisa, se na tablo lahko namesti v obliki nalepke, s katero se prekrije prejšnje podatke.

3. Grafični elementi in postavitve besedila

3.1 Barve

Za območje zajetja se uporabi naslednja modra barva:

100% cyan, 90% magenta,

5% black (black) ali

Pantone Blue 072 U

3.2 Pozicija in opis tipografije

Pozicija in opis tipografije sta razvidni iz naslednjih prilog: PRILOGA 1C, PRILOGA 1G in PRILOGA 1Gg.

3.3 Način izdelave tabel za označevanje območja zajetja

Moduli se izdelajo iz kateregakoli materiala, ki pa mora biti površinsko obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in poškodbe (na primer iz aluminijaste pločevine in ima zavahke ter objemke za namestitev na drog). Osnovne mere so razvidne iz naslednjih prilog: PRILOGA 1B in PRILOGA 1F.

Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (razigliani). Zaobljenost je razvidna iz naslednjih prilog: PRILOGA 1B in PRILOGA 1F.

3.4 Material in oblika količka

Količek je kovinski drog, s premerom najmanj 6 cm, vroče cinkan. Višina droga, na katerega so pritrjeni posamezni moduli, je odvisna od tipa table za označevanje območja zajetja:

	Tip table	Višina količka
1	Table z napisi v slovenskem jeziku z dvema moduloma 40 x 40 cm	65 cm zabetonirano v tleh in 230 cm nad zemljo; višina celotnega droga je 295 cm
2	Table z napisi v slovenskem in jeziku narodnostne manjšine z dvema moduloma 80 x 40 cm	75 cm zabetonirano v tleh 230 cm nad zemljo; višina celotnega droga je 305 cm

3.5. Način postavitve

Tabla se lahko pritrdi na ograjo, s katero je praviloma ograjeno območje zajetja, ali na količek s pomočjo objemke, ki je vgrajena na zadnji strani table. Moduli velikosti 40 x 40 cm se postavijo na samostojnem količku, moduli 80 x 40 cm pa se pritrdijo na dva količka. Drog je zabetoniran v tla. Izmere betonskega temelja pri enojnem drogu so 65 x 40 x 40 cm, pri dvojnem drogu pa 75 x 70 x 45. Tabla se pritrdi na ograjo ali na količek tako, da je spodnji rob spodnje table 150 cm nad tlemi.

Način postavitve je razviden iz naslednjih prilog: PRILOGA 1D in PRILOGA 1H.