

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov v zvezi z emisijo snovi v zrak:

- določitev naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov,
- posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih plinih in
- prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov določbam te uredbe.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo naslednjih lesnih kompozitov:

- vezani les: furnirne plošče, mizarske plošče, opažne plošče, vezane plošče iz različnih lesnih kompozitov, odpreski iz furnirja;
- iverne plošče: iverne plošče za splošne pohištvene in konstrukcijske ali gradbene namene, iverne plošče iz usmerjenega ploščatega iverja, ekstrudirane iverne plošče (polne in z odprtinami), iverno – mavčne plošče, odpreski iz lesnih iveri;
- vlaknene plošče: izolacijske vlaknene plošče, trde vlaknene plošče, srednje goste vlaknene plošče, vlakneno – mavčne plošče, odpreski iz lesnih vlaken.

(2) Naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo ivernih plošč, vlaknenih plošč ali izolacijskih plošč iz lesnih vlaken, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 6.3.

3. člen

(mejne vrednosti emisije snovi)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken ter stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov, so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe.

(3) Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov so določene v preglednici 3 iz priloge 1 te uredbe.

(4) Pri vrednotenju emisije snovi v preglednicah 1, 2 in 3 iz priloge 1 te uredbe se izmerjene vrednosti ne preračunajo glede na vsebnost kisika v odpadnih plinih.

(5) Vrednosti emisije snovi se v odpadnih plinih ugotavljajo za vsak posamičen izpust naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov posebej.

(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za proizvodnjo in naprave za predelavo lesnih kompozitov.

4. člen

(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)

Upravljavec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti uporabo veziv, ki povzročajo čim manjšo emisijo, kot so veziva z majhno vsebnostjo ali brez formaldehida.

5. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4. in 7. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov)

(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe sušilnike iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 2 te uredbe, pri čemer se za snovi, pri katerih so navedene računske vsebnosti kisika, pri vrednotenju emisije izmerjene vrednosti emisije snovi preračunajo glede na vsebnost kisika v odpadnih plinih.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv (Uradni list RS, št. 73/94, 49/03 in 41/04 - ZVO 1).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-16/2007/5

Ljubljana, dne 5. aprila 2007

EVA 2007-2511-0072

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija prahu	Mejna koncentracija
celotni prah pri obdelavi trdih lesov	5 mg/m3
celotni prah iz brusilnikov	15 mg/m3
celotni prah iz vseh drugih naprav	20 mg/m3

Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija snovi	Mejna koncentracija
celotni prah vključno z mineralnim prahom in s pepelom pri neposrednem ogrevanju sušilnika	15 mg/m3 v mokrih plinih
celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem	10 mg/m3 v mokrih plinih
plinaste organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik (TOC)	300 mg/m3 v mokrih plinih
benzen	5 mg/m3

Preglednica 3: Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.

Emisije organskih spojin	Mejni emisijski faktor
organske snovi I. nevarnostne skupine	0,12 kg/m3 proizvedenih plošč

PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne koncentracije za obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija prahu	Mejna koncentracija
celotni prah iz brusilnikov	15 mg/m3
celotni prah iz vseh drugih naprav	20 mg/m3

Preglednica 2: Mejne koncentracije za obstoječe sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija snovi	Mejna koncentracija
celotni prah vključno z mineralnim prahom in s pepelom pri neposrednem ogrevanju sušilnika	50 mg/m3 v mokrih plinih
celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem	20 mg/m3 v mokrih plinih
plinaste anorganske klorovodikove spojine, izražene kot HCl, pri masnem pretoku > 0,3 kg/h (računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %)	30 mg/m3
dušikovi oksidi, izraženi kot NO2, pri masnem pretoku > 5 kg/h (pri neposrednem sušenju, računska vsebnost kisika je 17 vol. %)	500 mg/m3
ogljikov monoksid (samo za trdna goriva pri neposrednem sušenju in na merilnem mestu neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom, računska vsebnost kisika je 11 vol. %)	250 mg/m3
organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik (TOC) (samo pri neposrednem sušenju na merilnem mestu	50 mg/m3

neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom, računska vsebnost kisika je 11 vol. %)		
benzen (računska vsebnost kisika je 17 vol. %)	5 mg/m3	

Preglednica 3: Mejne koncentracije za obstoječe stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.

Emisije organskih spojin	Mejna koncentracija
organske snovi I. nevarnostne skupine	0,12 kg/m3 proizvedenih plošč
organske snovi II. nevarnostne skupine	100 mg/m3

PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne koncentracije za obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija prahu	Mejna koncentracija
celotni prah iz brusilnikov	15 mg/m3
celotni prah iz vseh drugih naprav	20 mg/m3

Preglednica 2: Mejne koncentracije za obstoječe sušilnike iverja in lesnih vlaken.

Emisija snovi	Mejna koncentracija
celotni prah vključno z mineralnim prahom in s pepelom pri neposrednem ogrevanju sušilnika	50 mg/m3 v mokrih plinih
celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem	20 mg/m3 v mokrih plinih
plinaste anorganske klorovodikove spojine, izražene kot HCl, pri masnem pretoku > 0,3 kg/h (računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %)	30 mg/m3
dušikovi oksidi, izraženi kot NO2, pri masnem pretoku > 5 kg/h (pri neposrednem sušenju, računska vsebnost kisika je 17 vol. %)	500 mg/m3
ogljikov monoksid (samo za trdna goriva pri neposrednem sušenju in na merilnem mestu neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom, računska vsebnost kisika je 11 vol. %)	250 mg/m3
organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik (TOC) (samo pri neposrednem sušenju na merilnem mestu neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom, računska vsebnost kisika je 11 vol. %)	50 mg/m3
benzen (računska vsebnost kisika je 17 vol. %)	5 mg/m3

Preglednica 3: Mejne koncentracije za obstoječe stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.

Emisije organskih spojin	Mejna koncentracija
organske snovi I. nevarnostne skupine	0,12 kg/m3 proizvedenih plošč
organske snovi II. nevarnostne skupine	100 mg/m3