

Na temelju članka 105. stavka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU MJERILA PLOVNIH PUTOVA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI NA DRŽAVNIM VODNIM PUTOVIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se mjerila plovni putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima.

Članak 2.

Mjerila za utvrđivanje plovnosti prema odredbama članka 1. ove Uredbe su:

1. Dimenzije plovila i sastava plovila koji mogu nesmetano ploviti:

- dužina L (m),
- širina b (m),
- dubina plovnog gaza t (m),
- nosivosti w (t)

2. Osnovni parametri klase plovnog puta na vodnom putu:

- minimalni radijus krivina R (m),
- trajnost niskog plovidbenog vodostaja (NpV) (% dana kad je dostignut ili premašen),
- trajnost visokog plovidbenog vodostaja (VpV) (% dana kad je dostignut ili premašen),

3. Gabariti plovidbenog otvora ispod mostova:

- slobodna visina ispod mostova H (m),
- slobodna širina plovidbenog otvora (m),

4. Visina zračnih kabela iznad VpV :

- slobodna visina ispod nenaponskih kabela i vodova niskog napona (m),
- slobodna visina ispod vodova visokog napona do 110 tisuća V (m)
- slobodna visina ispod vodova visokog napona od 220 tisuća V (m)
- slobodna visina ispod vodova visokog napona od 400 tisuća V (m)

5. Dubina polaganja podvodnih instalacija:

- dubina polaganja ispod regulacijske dubine plovnog puta (m)

6. Tehničke karakteristike brodskih prevodnica:

- dubina na pragovima (m),
- minimalna širina (m),
- minimalna dužina (m).

Članak 3.

Državni vodni putovi, na osnovi mjerila iz članka 2. ove Uredbe, razvrstavaju se na I., II. i III. klasu plovnosti, a čine ih prirodni riječni putovi, regulirane i kanalizirane rijeke i kanali.

Članak 4.

Mjerila po klasama plovnosti iz članka 2. i 3. ove Uredbe prikazana su tablično i grafički u Prilogu 1. ove Uredbe i njezin su sastavni dio.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova (»Narodne novine«, broj 88/2000).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/09-01/01

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 26. veljače 2009.

Potpredsjednica
Vlade
i ministrica
obitelji, branitelja
i

PRILOG 1

MJERILA PLOVNOG PUTA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI NA
DRŽAVNIM VODNIM PUTOVIMA PO KLASAMA

	KLASA VODNOG PUTA		I	II			III		
KLASA	OZNAKA KLASA								
PLOVILA I SASTAVI	Dužina l(m)	teglenice i	41	57			67 – 70		
		potiskivani sastavi					118 – 132		
	Širina b(m)	teglenice i	4,7	7,5 – 9,0			8,2 – 9,0		
		potiskivani sastavi					8,2 – 9,0		
	Gaz punit(m)	teglenice i	1,4	1,6			1,6 – 2,0		
		potiskivani sastavi					1,6 – 2,0		
	Nosivost W(t)	teglenice i	180	500 – 630			470 – 700		
		potiskivani sastavi					1000 – 1200		
OSNOVNI PARAMET			Prirodni riječni	Prirodni	Regulirani	Kanalni	Prirodni	Regulirani	Kanalni

RI KLASA		putovi	riječni putovi	kanalizirane rijeke		riječni putovi	kanalizirane rijeke	
	Minimalni radijus krivina (m)	250	250	250 – 450	500	300	300 – 550	650
	Trajnost niskog plovnog vodostaja (NpV)-%tak dana kada je dostignut ili premašen	60	60	65 – 85	-	60	65 – 85	-
	Trajnost visokog plovnog vodostaja – %tak dana	1	1	1	1	1	1	1
GABARITI ISPOD MOSTOVA	Slobodna visina ispod mosta od visokog plovnog vodostaja VpV – H(m)	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
	Slobodna širina plovIdbenog otvora (m)	>35	>45	>45	>45	>45	>45	>45
VISINA ZRAČNIH KABELA IZNAD VpV	Vodovi niskog napona i nenaponski kabeli (m)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Vodovi visokog napona do 110 KV (m)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Vodovi visokog napona od 220 KV	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
	Vodovi visokog napona od 400 KV	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
DUBINA PODVODNIH INSTALACIJA	Dubina polaganja ispod regulacijske dubine plov. puta (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
GABARITI BRODSKIH	Dubina na pragovima (m)	1,6	2,0	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5

PREVODNI CA	Minimalna širina (m)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Minimalna dužina (m)	60	60	60	60	120 – 150	120 – 150	120 – 150