

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Keskkonnaminister
määrus
terviktekst
05.03.2021
Hetkel kehtiv
RT I, 02.03.2021, 12

Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord¹

Vastu võetud 20.10.2016 nr 39

[RT I, 21.10.2016, 13](#)

jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine
22.02.2021

Avaldamine
[RT I, 02.03.2021, 3](#)

Jõustumine
05.03.2021

Määrus kehtestatakse [atmosfääriõhu kaitse seaduse](#) § 63 lõike 10 ja § 64 lõike 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Müra häirivus

Müra häirivus käesoleva määruse tähenduses on müratase, mis põhjustab inimestel teatud ebamugavust ja on tuvastatud mõõtmise või subjektiivse hindamisega.

§ 2. Müra hindamine

Müra hindamine käesoleva määruse tähenduses on mürataseme iseloomustamine arvulise väärtusega või müratasemega seotud kahjulike mõjude arvutamine, prognoosimine või mõõtmine.

§ 3. Mürasündmus

Mürasündmus käesoleva määruse tähenduses on alla viie minuti kestev müra episood, nagu mööduv sõiduk vms.

§ 4. Vaikne piirkond

Vaikne piirkond käesoleva määruse tähenduses on I mürakategooria ala.

2. peatükk Välisõhu mürakaart ja selle koostamine

§ 5. Välisõhu mürakaart ja selle koostamine

(1) Välisõhu mürakaart koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta.

(2) Välisõhu mürakaardil esitatavad müraindikaatorite arvsuurused määratakse mõõtmiste või arvutuste teel.

(3) Juhul kui arvutuseks vajalikud andmed müraallikate kohta puuduvad, tuleb müratasemed määrata mõõtmise teel.

(4) Müratasemed märgitakse välisõhu mürakaardil sammuga 5×5 m ning 5 dB vahemike kaupa vähemalt 45, 50, 55, 60, 65, 70 ja 75 dB mürakontuuridena.

(5) Müratasemed esitatakse välisõhu mürakaardil nii, et neid on võimalik võrrelda atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel asjaomase ministri määрусega kehtestatud müra normtasemetega L_d ja L_n .

(6) Välisõhu mürakaart tuleb koostada reaalse müraolukorra alusel, mis on määratud 2 m kõrgusel või vajaduse korral mõnel muul kõrgusel.

(7) Kohalikud omavalitsuse üksused võivad välisõhu mürakaardi koostada ühiselt.

3. peatükk

Välisõhu strateegiline mürakaart ja selle koostamine

§ 6. Välisõhu strateegiline mürakaart ja selle koostamine

(1) Välisõhu strateegilise mürakaardi abil antakse üldhinnang tiheasustusalale või põhimaantee, põhiraudtee ja piihilennuvälja tekitatud mürataseme kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta.

(2) Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse mürakaardi ja seletuskirjana.

(3) Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse eelnenud kalendriaasta müraolukorra alusel. Kasutada võib andmeid, mis ei ole vanemad kui kolm aastat.

(4) Piiriala strateegilise mürakaardi koostamisel tehakse koostööd asjaomase naaberriigiga.

§ 7. Välisõhu strateegilisel mürakaardil kasutatavad müra kontrollnäitajad

(1) Välisõhu strateegilisel mürakaardil kasutatav pikaajaline päeva-õhtu-öömüra indikaator L_{den} ja pikaajaline öömüra indikaator L_{night} määratakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 25.06.2002, lk 12–25), lisades 1 ja 2 esitatud meetoditega.

(2) Alates 31. detsembrist 2018 kasutatakse pikaajalise päeva-õhtu-öömüra indikaatori L_{den} ja pikaajalise öömüra indikaatori L_{night} hindamiseks Euroopa Komisjoni direktiivis (EL) 2015/996, millega kehtestatakse ühised müra hindamise meetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2002/49/EÜ (EÜT L 168, 1.07.2015, lk 1–823), lisas esitatud meetodeid.

(3) Müra strateegilisel kaardistamisel võib lisaks L_{den} ja L_{night} väärtustele ning vajaduse korral kasutatavatele pikaajalistele päeva- ja õhtumüraindikaatoritele L_{day} ja $L_{evening}$ väärtustele kasutada täiendavaid müraindikaatoreid ja nendega seotud normtasemeid, kui:

1) müraallikas töötab ainult osa kontrollitavast ajavahemikust (näiteks alla 20% kogu aasta päevaegadest, õhtuaegadest või ööaegadest);

2) mürasündmuste keskmine arv ühel või mitmel kontrollitaval ajavahemikul on väiksem kui üks mürasündmus tunnis;

3) madalsagedusliku müra osatähtsus sagedusvahemikus 10–200 Hz on oluline;

4) müra sisaldab tugevaid tonaalseid helisid;

5) müra sisaldab impulsshelisid;

6) müra pärineb mitmest müraallikast;

7) ööaja normtasemenä rakendatakse maksimaalset helirõhutaset $L_{A,max}$ või heli kokkupuutetaseme indikaatorit;

8) nädalalõpul või muul perioodil aastas rakendatakse müra ohjamise lisapiiranguid;

9) maapiirkonnas rakendatakse vaiksete piirkondade kaitset.

§ 8. Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatavad müra iseloomustavad andmed

(1) Tiheasustusega piirkonnas tuleb koostada eraldi välisõhu strateegilised mürakaardid maanteeliikluse müra, raudteeliikluse müra, lennuvälja müra, tööstusmüra, sealhulgas sadamate müra, kohta ning lisaks võib koostada muude müraallikate mürakaardid.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaartide alusel koostatakse tiheasustusega piirkonna summaarne strateegiline mürakaart.

(3) Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:

1) müraindikaatori abil kirjeldatud olemasolev, eeldamine ja prognoositav tulevane müraolukord;

2) võimaluse korral piirkonnad, kus müra normtaseme on ületatud;

3) elamute, koolide ja koolieelsete lasteasutuste ning haiglate arv, mis on eri müratasemetega aladel;

4) eri müratasemetega kokku puutuvate elanike hinnanguline lähima sajani ümardatud arv.

(4) Graafiliselt esitataval strateegilisel mürakaardil määratakse vähemalt 45, 50, 55, 60, 65, 70 ja 75 dB mürakontuurid.

§ 9. Müra taseme ja mõju suhe

[Kehtetu -RT I, 02.03.2021, 3- jõust. 05.03.2021]

§ 10. Müra kahjuliku mõju hindamine

[RT I, 02.03.2021, 3- jõust. 05.03.2021]

(1) [Kehtetu -RT I, 02.03.2021, 3- jõust. 05.03.2021]

(1¹) Müra kahjuliku mõju hinnatakse vastavalt käesoleva määruse lisas kehtestatud metoodikale.
[RT I, 02.03.2021, 3- jõust. 05.03.2021]

(2) Vajaduse korral esitatakse andmed, mis käsitlevad:
[RT I, 02.03.2021, 3- jõust. 05.03.2021]

- 1) elamuid, millel on käesoleva määruse § 13 lõike 6 punktis 1 määratletud müra erisolatsioon;
- 2) elamuid, millel on käesoleva määruse § 13 lõike 6 punktis 2 määratletud vaikne välispiire;
- 3) kliima- ja kultuurierinevusi;
- 4) tundlikke elanikerühmi;
- 5) tonaalset tööstusmüra;
- 6) impulsse sisaldavat tööstusmüra;
- 7) muid erijuhte.

4. peatükk

Müra vähendamise tegevuskava

§ 11. Müra vähendamise tegevuskava koostamine

(1) Müra vähendamise tegevuskava koostatakse välisõhu mürakaardi või strateegilise mürakaardi tulemuste alusel müra normtasemete ületamisele mõjutatud elanike arvu, müra leviku ulatuse, inimeste häirituse ning muude asjakohaste kriteeriumite põhjal.

(2) Kui piirkonna kohta koostatakse nii strateegiline mürakaart kui mürakaart, võib nende alusel koostada ühe müra vähendamise tegevuskava.

(3) Müra vähendamise tegevuskava meetmete planeerimisel arvestatakse, et meetme tulemusena väheneks müratase eelkõige seal, kus see võib avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele ning mürahäiring väheneb võimalikult paljudel elanikel, samuti oleks tagatud vaiksus piirkonnas mürataseme suurenemise vältimine.

(4) Piiriala müra vähendamise tegevuskava koostamisel tehakse koostööd asjaomase naaberriigiga.

§ 12. Müra vähendamise tegevuskava sisu

Müra vähendamise tegevuskava peab sisaldama vähemalt järgmist:

- 1) tiheasustusega piirkonna kirjeldus, põhimaantee, -raudtee või -lennujaamade ning muude arvesse võetavate mürallikate loetelu;
- 2) tegevuskava koostaja (kohaliku omavalitsuse organi, põhimaantee, -raudtee või -lennujaama) andmed;
- 3) õigusliku raamistiku kirjeldus;
- 4) kohaldatavad müra normtasemed;
- 5) müra kaardistamise tulemuste kokkuvõtte;
- 6) andmed müraga kokku puutuvate inimeste hinnangulise arvu ja parandamist vajavate olukordade kohta, nende lahendamise võimalused;
- 7) avatud menetluse läbiviimise kirjeldus ja avaliku istungi protokoll;
- 8) varem rakendatud müra vähendamise abinõude loetelu;
- 9) järgmise viie aasta jooksul kavandatavate müra vähendamise, sealhulgas vaiksete piirkondade säilitamise abinõude kirjeldus;
- 10) pikaajaliste müra vähendamise abinõude kirjeldus;
- 11) müra vähendamise abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad;
- 12) teave, kui see on olemas, müra vähendamise abinõude maksumuse kohta (eelarved, kulutasuvuse hindamiseks kulude-tulude analüüs).

§ 13. Strateegilise mürakaardi alusel koostatud müra vähendamise tegevuskava kokkuvõtte koostamine

(1) Strateegilise mürakaardi koostaja teeb strateegilise mürakaardi alusel koostatud tegevuskavast kuni 10-leheküljelise kokkuvõtte (edaspidi *kokkuvõtte*).

(2) Kokkuvõtte peab sisaldama järgmisi andmeid:

- 1) strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamise eest vastutav asutus;
- 2) varem rakendatud müra vähendamise abinõude loetelu;
- 3) müra hindamisel kasutatud arvutus- ja mõõtmismeetodid;
- 4) hinnanguline lähima sajani ümardatud inimeste arv, kes elavad hoonetes, mille päeva-õhtu-öö müra indikaatori L_{den} ja öö müra indikaatori L_{night} arvused detsibellides jäävad vahemikesse 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja 75 või suurem.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud andmed esitatakse eraldi põhimaantee-, põhiraudtee-, lennuliikluse- ning tööstusmüra kohta.

(4) Põhimaantee, -raudtee ja -lennujaama kohta koostatavas kokkuvõttes esitatakse põhimaantee, -raudtee ja -lennujaama kirjeldus, milles on märgitud selle asukoht, pindala ja liiklust iseloomustavad andmed (liiklustihedus, sõidukite keskmine liikumiskiirus, teekate jm), ümbruses asuvad asustusüksused, teave maakasutuse kohta ning muud olulised müraallikad.

(5) Tiheasustusega piirkonna kohta esitatakse kokkuvõttes piirkonna lühikirjeldus, milles on märgitud selle asukoht, pindala ja elanike arv.

(6) Vajaduse ja teabe olemasolu korral märgitakse elanike arv käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud müravahemikes asuvates hoonetes, milles on:

- 1) eriline heliisolatsioon, mis kaitseb hoonet üht või mitut liiki müra eest või mis on ühendatud ventilatsiooni- või kliimaseadmetega nii, et on tagatud hea heliisolatsioon;
- 2) vaikne välispiire, milleks loetakse elamu sellist välispiiret, mille juures on L_{den} arv suurus määratud 4 meetri kõrgusel maapinnast ja 2 meetri kaugusel välispiirdest ning selle L_{den} arvuline väärtus on üle 20 dB madalam kõige kõrgema müratasemetega välispiirde juures määratud L_{den} arv suurus.

5. peatükk

Lõppsätted

§ 14. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

¹Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud müra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 25.06.2002, lk 12–25); Euroopa Komisjoni direktiiv (EL) 2015/996, millega kehtestatakse ühised müra hindamise meetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/49/EÜ (EÜT L 168, 1.07.2015, lk 1–823). Komisjoni direktiiv (EL) 2020/367, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ III lisa seoses keskkonnamüra kahjuliku mõju hindamise meetodi kehtestamisega (ELT L 67, 5.03.2020, lk 132–136).

[RT I, 02.03.2021, 3- jõust. 05.03.2021]

Lisa Müra kahjuliku mõju hindamine
[RT I, 02.03.2021, 3- jõust. 05.03.2021]