

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИЛА от 26 мая 1998 года N 198

Рига (прот. N 26, §13)

О МЕТОДИКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Изданы согласно статье 59
Закона о защитных полосах

I. Общие вопросы

1. Настоящие правила определяют требования к эксплуатации и безопасности защитных полос при эксплуатации (в дальнейшем - защитные полосы) водопроводных и канализационных сетей (в дальнейшем - сети), требования к охране среды и человека, механизм содержания защитных полос и контроля за их состоянием и порядок, в котором защитные полосы оборудуются и обозначаются в натуре, а также уточняют некоторые размеры защитных полос.

2. Сетями в понимании настоящих правил являются водопроводные сети (магистраль подачи воды, обеспечивающие подачу воды из водозабора в населенные пункты или на отдельные объекты), канализационные сети и канализационные сети ливневых вод, дренажные сети, а также строения и сооружения, обеспечивающие эксплуатацию упомянутых сетей.

3. Элементами сетей являются трубопроводы, туннели, каналы, дренажи, открытые каналы, дюкеры, спуски вод и сточных вод, водонапорные башни, наземные резервуары воды, насосные станции повышения давления воды, станции обработки воды и насосные канализационные станции.

II. Уточнение размеров защитных полос отдельных элементов сетей

4. В соответствии со статьей 19 Закона о защитных полосах отдельные элементы сетей имеют следующие минимальные размеры защитных полос:

4.1. дренажи и открытые каналы - 3 метра по обе стороны от дренажа или края открытой канавы;

4.2. водонапорные башни, наземные резервуары воды, насосные станции повышения давления воды и станции обработки воды - радиус 5 метров вокруг упомянутых элементов;

4.3. канализационные насосные станции - радиус 5 метров вокруг них;

4.4. дюкеры - площадь, которая на всей ее глубине от поверхности воды до русла включает параллельные плоскости, находящиеся в 100 метрах по обе стороны от соответствующего дюкера.

5. Во время ремонта сетей их собственник имеет право увеличивать упомянутые в пункте 4 настоящих правил минимальные размеры защитных полос для размещения необходимых для ремонта механизмов и материалов. Собственник сетей возмещает собственнику или пользователю земли возникшие убытки.

III. Требования к эксплуатации и безопасности сетей

6. Для обеспечения эксплуатации и безопасности сетей собственнику или пользователю земли в защитных полосах запрещается:

6.1. проводить строительные работы или ремонтные работы без согласования с собственником сетей;

6.2. выполнять земляные работы глубиной более 0,3 метра, а на пашне - глубиной более 0,45 метра, а также без согласования с собственником сетей проводить выравнивание грунта;

6.3. сажать деревья и кустарники. Если проводится ремонт сетей или произошла авария, собственнику сетей разрешается вырубать растущие в защитной полосе деревья и кустарники с сообщением об этом собственнику земли. В подобном случае возмещение собственнику земли не выплачивается;

6.4. строить объекты, вызывающие электрокоррозию, которую невозможно устранить.

7. В защитных полосах дюкеров запрещается:

7.1. устраивать пристани для судов, барж и плавучих кранов;

- 7.2. становиться на якорь;
- 7.3. плавать с выброшенным якорем и закинутыми сетями;
- 7.4. указывать места рыбной ловли и ловить рыбу;
- 7.5. глубоководными орудиями ловить водных животных и добывать водные растения;
- 7.6. оборудовать водопои;
- 7.7. колоть и получать лед;
- 7.8. проводить работы по углублению русла и землечерпальные (добычи земли) работы.

IV. Требования охраны среды и человека

8. В защитных полосах запрещается:

- 8.1. размещать хранилища кормов, минеральных удобрений, навоза и химических веществ;
- 8.2. устраивать сухие туалеты, помойные ямы, установки для фильтрации сточных вод и другие источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

9. Если защитные полосы пересекают особо охраняемые природные территории, собственник сетей должен согласовать деятельность на них с управлением особо охраняемой природной территории или, если такового не имеется, с местным самоуправлением.

10. Для обеспечения защиты людей посторонним лицам в защитных полосах запрещается:

- 10.1. открывать двери или люки строений и сооружений сетей, а также находиться в упомянутых строениях и сооружениях;
- 10.2. открывать смотровые колодцы сетей и забираться в них.

11. Если возникли повреждения сетей (например, разбиты крышки смотровых колодцев, провалились смотровые колодцы, произошли грунтовые обвалы, утечка воды из поврежденных сетей или смотровых колодцев), собственник или пользователь земли незамедлительно должен сообщить об этом собственнику сетей, а также оградить поврежденное место до приезда аварийной бригады.

V. Механизм содержания защитных полос и контроль за их состоянием

12. Состояние защитных полос контролирует собственник сетей.

13. Выполнение требований, установленных для защитных полос Законом о защитных полосах, контролирует Министерство охраны среды и регионального развития и соответствующие самоуправления.

VI. Оборудование защитных полос и обозначение их в природе

14. В природе защитные полосы особыми знаками не обозначаются.

15. Местонахождение защитных полос в природе может быть установлено по месту нахождения сетей, которое обозначено смотровыми колодцами, или на прямых этапах в пределах видимости (но не далее 500 метров) и в пунктах поворота трассы оборудованными особыми минимального размера смотровыми колодцами или другими неподвижными конструкциями. Для установления защитных полос в природе от обозначенных сетей отмеряется соответствующее расстояние.

16. В судоходных водотоках и водоемах, а также в местах, где имеется возможность для якорной стоянки лодок, местонахождение дюкеров дополнительно обозначается особыми предупредительными знаками, визуальное и конструктивное оформление и места нахождения которых вдоль дюкеров устанавливаются согласно правилам соответствующего порта.

Премьер-министр
Г.КРАСТС

Вместо министра среды
и регионального развития -
министр земледелия
А.РАВИНЬШ