

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dopuszczalne masy substancji, które mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, przypadające na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.

§ 2. Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, przypadające na jed-

nostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Jeżeli ścieki przemysłowe pochodzące z różnych instalacji są oczyszczane razem ze ściekami z innych źródeł, na podstawie pomiarów, należy przeprowadzić obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia w ostatecznie odprowadzanych ściekach oczyszczonych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą zostać przypisane danym ściekom przemysłowym.

2. Ustalone wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodne z ust. 1, powinny spełniać wymagania określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.³⁾

Minister Środowiska: w z. *K. Szamatek*

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 lipca 2004 r. (poz. 1867)

DOPUSZCZALNE MASY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ
ODPROWADZANE W OCZYSZCZONYCH ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH, W JEDNYM LUB WIĘCEJ
OKRESACH, PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ MASY WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA, MATERIAŁU,
PALIWA LUB POWSTAJĄCEGO PRODUKTU

Lp.	Nazwa wskaznika	Rodzaj produkcji	Jednostka miary	Najwyższe dopuszczal- ne wartości w jednym lub więcej okresach (obowiązu- jące do 31.12.2007 r.)		Najwyższe dopuszczal- ne wartości w jednym lub więcej okresach (obowiązu- jące od 1.01.2008 r.)	
				średnia dobowa	średnia miesięczna	średnia dobowa	średnia miesięczna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rtęć (Hg)	Elektroliza chlorków metali alka- licznych za pomocą elektrolize- rów rtęciowych Zakłady przemysłu chemiczne- go stosujące katalizatory rtęcio- we: a) w produkcji chlorku winylu b) w innych procesach Produkcja katalizatorów rtęcio- wych stosowanych w produkcji chlorku winylu Produkcja organicznych i nie- organicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtę- ciowych stosowanych w pro- dukcji chlorku winylu Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć	g Hg/t zainstalowanej zdol- ności produkcyjnej chloru przy stosowaniu: a) solanki obiegowej: — ¹⁾ — ²⁾ b) solanki traconej¹⁾ g Hg/t zdolności produk- cyjnej chlorku winylu g Hg/kg przetworzonej rtęci g Hg/kg przetworzonej rtęci g Hg/kg przetworzonej rtęci g Hg/kg przetworzonej rtęci	4,0 2,0 20,0 0,2 10 1,4 0,1 0,06	1,0 0,5 5,0 0,1 5 0,7 0,05 0,03	4,0 2,0 20,0 0,2 10 1,4 0,1 0,06	1,0 0,5 5,0 0,1 5 0,7 0,05 0,03
2	Kadm (Cd)	Produkcja związków kadmu Produkcja barwników Produkcja stabilizatorów Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów Powlekanie elektrolityczne	g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego	1,0 0,6 1,0 3,0 0,6	0,5 0,3 0,5 1,5 0,3	1,0 0,6 1,0 3,0 0,6	0,5 0,3 0,5 1,5 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Heksachloro- cykloheksan (HCH)^{*)}	Zakłady produkcji heksachloro- cykloheksanu Zakłady ekstrakcji lindanu Zakłady produkcji heksachloro- cykloheksanu i ekstrakcji lina- nu	g HCH/t wyprodukowa- nego HCH g HCH/t HCH poddanego procesowi g HCH/t wyprodukowa- nego HCH	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4	Tetrachloro- metan (czterochlorek węglu) (CCl₄)	Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w proce- sie obejmującym pranie Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w proce- sie nieobejmującym prania Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektro- litycznym wytwarzaniem chlo- ru) i z metanolu	g CCl ₄ /t całkowitej zdol- ności produkcyjnej CCl ₄ i nadchloroetyleny g CCl ₄ /t całkowitej zdol- ności produkcyjnej CCl ₄ i nadchloroetyleny g CCl ₄ /t całkowitej zdol- ności produkcyjnej chlo- rometanów	120,0 7,5 30,0	60,0 3,75 15,0	80,0 5,0 20,0	40,0 2,5 10,0
5	Pentachloro- fenol (PCP) 2, 3, 4, 5, 6- pięciochloro-1- -hydroksyben- zen i jego sole	Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlo- robenzenu	g PCP/t zdolności pro- dukcyjnej PCP lub wyko- rzystanego PCP	75,0	37,5	50,0	25,0
6	Aldryna^{*)} (C₁₂H₈Cl₆) Dieldryna^{*)} (C₁₂H₈Cl₆O) Endryna^{*)} (C₁₂H₈Cl₆O) Izodryna^{*)} (C₁₂H₈Cl₆)	Produkcja aldryny i/lub dieldry- ny i/lub endryny łącznie z kon- fekcjonowaniem tych substan- cji w tym samym zakładzie	g/t całkowitej zdolności produkcyjnej zakładu	0	0	0	0
7	Heksachloro- benzen (HCB)	Produkcja i przetwórstwo hek- sachlorobenzenu Produkcja nadchloroetyleny (PER) i tetrachlorometanu (CCl ₄) przez nadchlorowanie	g HCB/t zdolności pro- dukcyjnej HCB g HCB/t zdolności pro- dukcyjnej PER + CCl ₄	30,0 4,5	15,0 2,25	20,0 3,0	10,0 1,5
8	Heksachloro- butadien (HCBD)	Produkcja nadchloroetyleny (PER) i tetrachlorometanu (CCl ₄) przez nadchlorowanie	g HCBd/t zdolności pro- dukcyjnej PER + CCl ₄	4,5	2,25	3,0	1,5
9	Trichlorometan (chloroform) (CHCl₃)	Produkcja chlorometanów z me- tanolu lub z kombinacji meta- nolu i metanu (tj. przez hydro- chlorowanie metanolu, a na- stępnie chlorowanie chlorku metylu) Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu	g CHCl ₃ /t zdolności pro- dukcyjnej chlorometa- nów ³⁾ g CHCl ₃ /t zdolności pro- dukcyjnej chlorometa- nów ³⁾	30,0 22,5	15,0 11,25	20,0 15,0	10,0 7,5

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1,2-dichloroetan (EDC)	Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie ⁴⁾ Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetyleny i nadchloroetyleny	g EDC/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC g EDC/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC g EDC/t zdolności przetwarzania EDC	7,5 15,0 7,5	3,75 7,5 3,75	5,0 10,0 5,0	2,5 5,0 2,5
11	Trichloroetylen (TRI)	Produkcja trichloroetyleny (TRI) i nadchloroetyleny (PER)	g TRI/t zdolności produkcyjnej TRI + PER	7,5	3,75	5,0	2,5
12	Nadchloroetylen (PER)	Produkcja trichloroetyleny (TRI) i nadchloroetyleny (PER) proces TRI-PER Produkcja tetrachlorometanu i nadchloroetyleny (PER) proces TETRA-PER	g PER/t zdolności produkcyjnej TRI + PER g PER/t zdolności produkcyjnej TETRA + PER	7,5 7,5	3,75 3,75	5,0 5,0	2,5 2,5
13	Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1, 2, 3-TCB + 1, 2, 4-TCB + 1, 2, 5-TCB)	Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu	g TCB/t zdolności produkcyjnej TCB g TCB/t zdolności produkcyjnej lub przetwarzania jedno- lub dwuchlorobenzenu	30,0 1,5	15,0 0,75	20,0 1,0	10,0 0,5

Objaśnienia:

^{*)} Substancja umieszczona jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141) jako substancja, której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391), wymienia 63 substancje aktywne, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione, w tym: heksachlorocykloheksan, lindan, aldrynę, dieldrynę, endrynę i izodrynę, które nie są dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce na podstawie art. 37 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.).

¹⁾ Wartości dopuszczalne stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.

²⁾ Wartości dopuszczalne stosuje się do rtęci obecnej w ściekach z instalacji produkującej chlor.

³⁾ Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobową nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

⁴⁾ Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.