



Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

ORDIN
Nr.388/2016
M.O. nr. 281/2016

pentru completarea ANEXEI la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 1369/15.02.2016 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și adresa nr. 1141/05.02.2016 a Federației Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării;
 - prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 7, lit.A.f) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- În temeiul:

În temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare.

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul:

O R D I N:

Art. I - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La capitolul I, litera B, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

"5.talianul submersibil."

2. La capitolul II, litera B, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1¹ cu următorul cuprins :

" 1¹ talian submersibil".

3. La capitolul IV după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 27, cu următorul cuprins:

27. "talian submersibil - unealtă de pescuit tip capcană folosită la pescuitul staționar, la pescuitul în apele marine și continentale."

4. La capitolul V, litera B, după litera f) se introduc trei noi litere, litera g)- i) cu următorul cuprins :

„g).Talianul submersibil poate fi folosit pentru *pescuitul staționar* în zona costieră a litoralului românesc al Mării Negre, cu condiția:

1. îmbunătățirii selectivității uneltei prin menținerea dimensiunilor minime legale a laturii ochiurilor de plasă de la camera de prindere;
2. monitorizării permanente a capturii pentru stabilirea avantajelor implementării talianului submersibil în practicarea unui pescuit selectiv - nedistructiv asupra populației piscicole.

h) Talianul submersibil pentru *ape continentale* se instalează la adâncimi de 2-8 m și este format din cameră de prindere, adaptor, obor și aripa de mal.

- i. *camera de prindere* are formă cilindrică și este confecționată din plasă de tip dynema, polietilenă (PE) sau nailon. Plasa este posădită pe opt cercuri de aluminiu cu diametrul de 1.500 sau 2900 mm. Ultimele patru cercuri ale camerei de prindere sunt fixate pe suporti din aluminiu de doua pontoane care se pot umple cu aer cu ajutorul unui compresor astfel încât camera de prindere să ajungă ușor la suprafață;
- ii. *adaptorul* este prevăzut cu plasă la partea superioară și inferioară și face trecerea între obor și camera de prindere. Plasa din care este confecționat adaptorul este de tip PE sau nailon cu latura ochiului egală cu latura ochiului de la obor;
- iii. *oborul* este confecționat din două bucăți de plasă tip PE sau nailon, posădite la partea superioară pe frânghia plutitoarelor, iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb, având câte două aripioare la intrarea în obor și la intrarea în adaptor;
- iv. *aripa de la mal*, având rol de dirijare a peștelui este confecționată din plasă tip PE sau nailon, posădită la partea superioară pe frânghia plutitoarelor fără săgeată iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb fără săgeată. Lungimea și numărul panourilor de plasă care alcătuiesc aripa de la mal sunt variabile în funcție de necesități;
- v. *accesoriile* pentru armarea și instalarea talianului submersibil sunt: ancore, flotori pontoane, furtun pentru umplerea pontoanelor cu aer, compresor de aer, frânghii din PA cu diferite diametre, motopompă.

Parți componente	Dimensiune
Aripa de mal	latura ochiului a =22 până la 40 mm
Obor	latura ochiului a = 40,45 sau 50 mm
Adaptor	latura ochiului a = 40,45 sau 50 mm
Camera de prindere	latura ochiului a =30,35 sau 40 mm

i) Talianul submersibil *marin* se instalează la adâncimi de 3-14 m și este format din camera de prindere, adaptor, obor și aripa de mal, astfel:

- i. *camera de prindere* are formă cilindrică și este confecționată din plasă de tip dynema, polietilenă(PE)sau nailon. Plasa este posădită pe opt cercuri de aluminiu cu diametrul de 2.900 mm. Ultimele patru cercuri ale camerei de prindere sunt fixate pe suporti din aluminiu de doua pontoane care se pot umple cu aer cu ajutorul unui compresor astfel încât camera de prindere să ajungă ușor la suprafață ;
- ii. *adaptorul* este prevăzut cu plasă la partea superioară și inferioară și face trecerea între obor și camera de prindere. Plasa din care este confecționat adaptorul este de tip PE sau nailon cu latura ochiului egală cu latura ochiului de la obor;

- iii. *oborul* este confecționat din două bucăți de plasă tip PE sau nailon, posădite la partea superioară pe frânghia plutitoarelor, iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb, având câte două aripioare la intrarea în obor și la intrarea în adaptor;
- iv. *aripa de la mal*, având rol de dirijare a peștelui este confecționată din plasa tip PE sau nailon, posădită la partea superioară pe frânghia plutitoarelor fără săgeată iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb fără săgeată. Lungimea și numărul panourilor de plasă care alcătuiesc aripa de la mal sunt variabile în funcție de necesități;
- v. accesoriile pentru armarea și instalarea talianului submersibil sunt: ancore, flotori pontoane, furtun pentru umplerea pontoanelor cu aer, compresor de aer, frânghii din PA cu diferite diametre, motopompă.

Parți componente	Dimensiune
Aripa de dirijare	latura ochiului a = 22 sau 40 mm
Obor	latura ochiului a =10,12 sau 35 mm
Adaptor	latura ochiului a =10,12 sau 35 mm
Camera de prindere	latura ochiului a =10,12 sau 35 mm

5. La capitolul V, litera (C), după litera m) se introduce un nouă literă, litera n) cu următorul cuprins :

n)utilizarea talianului submersibil în ariile marine protejate fără avizul custodelui/administratorului ariei naturale protejate;

Art.II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU
Achim IRIMESCU