

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

24.03.99 N 68

ЗАЩИТНЫХ  
ФОНДА  
ТРАВЫ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЛОС НА УЧАСТКАХ ЛЕСНОГО  
ПУТЕМ КОНТРОЛИРУЕМОГО ВЫЖИГАНИЯ СУХОЙ

созданию защитных  
приказываю:

В целях обеспечения безопасности работ по  
противопожарных полос на территории лесного фонда

Рекомендации по  
лесного фонда  
согласованные с  
по охране

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые  
созданию защитных противопожарных полос на участках  
путем контролируемого выжигания сухой травы,  
Государственным комитетом Российской Федерации  
окружающей среды.

хозяйством в  
особый контроль  
противопожарных  
выжигания сухой

2. Руководителям органов управления лесным  
субъектах Российской Федерации взять под  
выполнение огневых работ по созданию защитных  
полос и не допускать проведения неконтролируемого  
травы.

на начальника

3. Контроль за исполнением Приказа возложить  
Управления охраны и защиты леса Сергеенко В.Н.

Федеральной службы

Руководитель

В.А. ШУБИН

Утверждены

Приказом

Федеральной службы

хозяйства России  
марта 1999 г. N 68

лесного  
от 24

ПОЛОС  
КОНТРОЛИРУЕМОГО

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО СОЗДАНИЮ ЗАЩИТНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ  
НА УЧАСТКАХ ЛЕСНОГО ФОНДА ПУТЕМ  
ВЫЖИГАНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ

Введение

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Практика создания защитных противопожарных полос с применением огня имеет в России большую историю. Это мероприятие включено в 1939 году в "Инструкцию по охране лесов от пожаров", утвержденную Главлесупром НКЛеса СССР 7 апреля 1939 года, а затем в "Наставление по охране лесов от пожаров", которое одобрено научно - техническим советом Главного управления лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения Министерства сельского хозяйства СССР и издано в 1956 году, в действующие нормативные правовые акты по охране лесов от пожаров.

1. Общие положения

1.1. Представленными Рекомендациями предусмотрено создание защитных противопожарных полос на участках лесного фонда Российской Федерации (далее - лесной фонд) огневым способом. Выжигание (сжигание) сухой травы (ветоши) проводят в местах, ограниченных естественными или искусственными препятствиями для распространения огня - охранными (опорными) линиями: минерализованными полосами (минполосами), дорогами и др. Участки лесного фонда, расположенные между охранными линиями и пройденные контролируемым огнем, представляют защитные противопожарные полосы. Они оказывают сдерживающее влияние на возникновение или

называют защитными распространение пожаров, поэтому их  
противопожарными полосами.

1.2. Защитные противопожарные полосы создают на  
не покрытых лесом участках лесного фонда с травяным покровом:  
вдоль автомобильных и железных дорог, а при  
необходимости и вокруг населенных пунктов, сельскохозяйственных  
угодий, вдоль малолесных границ лесхозов, лесничеств, кварталов,  
лесных культур, рек, озер, водохранилищ, на полянах, полях,  
прогалинах и лугах.

Выжигание сухой травы проводят в равнинных  
условиях, а при необходимости в холмистой и горной местности на  
участках лесного фонда с крутизной склона до 25 град.

1.3. Выжигание сухой травы запрещается:  
на участках лесного фонда, где представлены  
редкие, исчезающие виды растений и животных (включенные в красные  
книги);

при наличии куртин еловых, пихтовых и  
других наиболее чувствительных к огню пород, а также соснового  
молодняка, ценных кустарников;

на торфяных и других почвах,  
способствующих длительному  
горению;

при наличии иных причин, сдерживающих это  
мероприятие.

1.4. Рекомендуемая ширина защитных  
противопожарных полос - от 6  
до 20...25 метров. В дальнейшем с  
приобретенным опытом и в зависимости от местных условий ширина полос  
может претерпеть изменения.

1.5. В местах, загрязненных радионуклидами,  
выжигание сухой травы запрещается до получения результатов  
специальных исследований, которые, при необходимости,  
впоследствии будут представлены как дополнение к данным рекомендациям.

## 2. Планирование и согласование работ

2.1. Планы создания защитных противопожарных  
полос огневым способом разрабатывает лесхоз, согласовывает с  
органом управления лесным хозяйством и природоохранными  
органами в субъекте

Российской Федерации и утверждает в органе местного самоуправления не позднее чем за месяц до начала пожароопасного сезона. В разработке плана принимают участие главный лесничий, лесничие, государственный инспектор по охране леса. Используют материалы, полученные при лесоустройстве, противопожарном устройстве лесов и др. Перед разработкой плана они осматривают наиболее пожароопасные объекты в натуре, например, хвойные леса, особенно молодняки, для определения целесообразности, возможности и особенностей защиты их от пожаров созданием названных полос на прилегающих к этим объектам не покрытых лесом участках лесного фонда.

2.2. Начало работ планируют на период сразу после схода основной массы снега в местах предполагаемых зажиганий до наступления пожароопасного сезона или (и) на период после окончания пожароопасного сезона в зависимости от местных условий. При этом следует иметь в виду, что корневые системы растений практически не повреждаются огнем, если находятся в достаточно увлажненном состоянии. Такое состояние обычно имеет место, когда поверхность почвы еще не оттаяла или (и) покрыта влагой. Периодичность (частота) проведения работ зависит от времени восстановления горючего материала, каким является сухой травостой, и определяется применительно к местным условиям главным лесничим.

2.3. План включает карту защитных противопожарных полос, создаваемых огневым способом, список этих полос, список работников (по группам и подгруппам), ведущих работы (с указанием их должностей). Указывается наименование лесхоза, лесничества, квартал, порядковый номер каждой защитной полосы в пределах квартала и лесничества, ее длина, средняя ширина, а также площадь, приводятся технологические карты проведения работ по каждой защитной полосе, общая плановая стоимость работ. Источником

покрытия затрат на создание защитных  
противопожарных полос являются планируемые операционные средства на  
мероприятия по охране лесов от пожаров.

2.3.1. На карту - схему защитных  
противопожарных полос, создаваемых огневым способом, наносят охранные  
линии и ориентиры: квартальную сеть, дороги, минполосы, другие  
препятствия для распространения огня, а также дополнительные  
ориентиры в местах планируемых работ. Место образования защитной  
противопожарной полосы на плане обозначают синим цветом,  
условные обозначения других объектов на плане - в соответствии с  
"Инструкцией о порядке создания и размножения лесных карт", утвержденной  
Гослесхозом СССР 11 декабря 1986 года (М., 1987).

2.3.2. Защитные противопожарные полосы,  
создаваемые огневым способом, в списке располагают в  
последовательности проведения работ. Вначале планируют создание защитных  
противопожарных полос на возвышенных открытых местах, где снег сходит  
особенно рано.

2.4. Прокладку минполос, как охранных линий  
для создания защитных противопожарных полос, ведут  
заблаговременно и планируют на весну или осень в зависимости от местных  
условий. При использовании дороги в качестве охранной  
линии необходимо планировать проведение одной минполосы шириной  
не менее 1 м на расстоянии до 20...25 м параллельно этой дороге и  
две короткие - по концам защитной полосы. Таким образом,  
образуется замкнутая территория лесного фонда. Эту территорию  
создаваемой защитной противопожарной полосы разделяют в  
поперечном направлении минполосами на части, т.е. блоки, через каждые 50 -  
100 м.

2.5. На участках лесного фонда, где  
прокладка минполос с применением плуга нарушает сложившийся ландшафт, а  
также если она недопустима или затруднена по иным причинам  
(эрозия почв,

механизмов и др.), недоступная местность, отсутствие необходимых механизмов и др.), следует создавать охранную линию в виде увлажненной полосы шириной не менее 1 - 1,5 м на поверхности почвы. Это делается с помощью ранцевого лесного огнетушителя или лесной пожарной автоцистерны, лесопатрульного автомобиля с применением воды со смачивателем.

2.6. Куртины подроста, расположенные в границах защитной противопожарной полосы, должны быть окружены увлажненной полосой шириной не менее 1 м.

2.7. В тех случаях, когда необходимость создания защитных противопожарных полос в лесхозах органа управления лесным хозяйством в субъекте Российской Федерации обусловлена близостью пожароопасных объектов сельского хозяйства или участков лесного фонда, находящихся в пользовании граждан и юридических лиц, то по инициативе лесхозов разрабатывают план совместного проведения работ силами и средствами лесхозов, всех лесопользователей. Этот план включают в общий план по лесхозу.

2.8. Лесхозы, которые планируют участие подразделений авиационной охраны лесов в создании защитных противопожарных полос, вносят фамилии людей, привлекаемых к этой работе, их должности по представлению авиабаз. Указывают плановый налет часов и общие плановые затраты по лесхозу, каждому лесопользователю.

3. Формирование групп по проведению работ

3.1. Для выполнения работ формируют группы и подгруппы лесных пожарных. Группа состоит из двух подгрупп по два человека каждая и старшего этой группы, всего 5 человек. Одного человека из каждой подгруппы назначают зажигающим, другого - контролирующим безопасность распространения огня, старшим подгруппы.

3.2. Ответственным за подбор состава групп, их

за качество, подготовленность, техническое оснащение, а также  
огневых работ, своевременность и безопасность проведения  
является его обеспечение требований охраны труда по лесхозу  
предстоящим работам в директор. Он организует подготовку людей к  
директора главный достаточном объеме в полевых условиях. Замещает  
- обеспечение лесничий лесхоза, прямая обязанность которого  
3-х человек, 3.3. Формируется группа разведки из 2 -  
лесхоза или главным находящийся при руководителе работ (директоре  
и безопасное лесничем) вместе с транспортным средством.  
она контролирует 3.4. Группа разведки определяет конкретный день  
тушении огня время проведения работ в течение суток. Затем  
работающих при безопасности проведения работ и оказывает помощь в  
людей, исходя из при угрозе выхода его из-под контроля.  
организационно - 3.5. В плане указывают необходимое обеспечение  
предусмотренных создании каждой защитной противопожарной полосы  
которое утверждено перечня и количества оборудования, технической и  
от 19 декабря "Положением о пожарно - химических станциях",  
автомобиля или Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России  
вездехода на 1997 года N 167:  
старших групп и транспортными средствами (в расчете одного  
используемыми для лесопожарного катера, моторной лодки, трактора,  
распространению огня и его каждые 4 - 5 чел.);  
под контролем средствами связи (для руководителя работ,  
автоцистерны); подгрупп), индивидуальными ручными средствами,  
оборудования, инвентаря, зажигания (зажигательные аппараты Аз-3 и др.);  
другими видами пожарной техники, средствами для создания преград  
тушения, в случае угрозы выхода пожара из-  
(огнетушители ранцевого типа, лесопожарные  
оборудования, инвентаря, другими видами пожарной техники,

оснастки и вспомогательных материалов в соответствии с местными условиями.

3.6. При определении необходимого числа работающих учитывают то, что на равнинной местности силами 5 чел., включая старшего группы, в течение 2-х часов может быть проведено сжигание сухой травы на площади защитной полосы до 2 га. Еще 1 час необходимо планировать для осмотра проходимой огнем площади и ликвидации очагов длительного горения. В сложных условиях пересеченной местности для выполнения работы на такой площади может потребоваться еще одна такая группа.

#### 4. Условия безопасного проведения работ

4.1. Первым условием, дающим возможность начинать работы (включая разведку) по созданию защитных противопожарных полос, является наличие по всем сторонам каждого блока непрерывных охранных линий для пуска огня.

4.2. Второе условие - достаточная численность пожарных. При больших запасах сухой травы (более 3 т/га) работу рекомендуется проводить силами двух подгрупп.

4.3. Третье условие - зажигание при относительной влажности воздуха более 50%, температуре воздуха, не превышающей 15 - 20 град. по Цельсию, 1 - 2 классах пожарной опасности по условиям погоды и при средней скорости ветра, не превышающей 2 м/сек.

Скорость ветра измеряется с помощью ручного анемометра на высоте 0,5 м от поверхности почвы в 3-х разных местах блока: в наиболее возвышенном, среднем, пониженном. Продолжительность каждого измерения - не менее 3-х минут. При таком ветре начинают колебаться листья и небольшие ветви деревьев и кустарников. Весной благоприятная для проведения полевых работ погода наблюдается в первые дни после схода снега, а осенью - в первые дни после выпадения осадков.

склону.

4.4. Четвертое условие – зажигание вниз по

4.5. Пятое условие – проведение огневой разведки.

и места начала

день, когда

начинать с места

опорной линии и

4.6. Шестое условие – правильный выбор времени работ. Делать это необходимо с 15 часов в тот же день, когда разведкой получены благоприятные результаты, проведения разведки, двигаться вдоль продольной опорной линии и заканчивать до времени захода солнца.

## 5. Огневая разведка

леса, которые

осенний период –

время разведки –

условиях пп. 4.1 –

возвышенного ее угла.

угла наиболее

пожарной опасности на

охранную линию.

разных местах, но

состав напочвенного

охранной линии.

защитной полосы.

распространения огня по

выполняют только

удаление огня от

должна превышать

1,5 – 2 м.

деревьев и угроза

указанных условий

создания защитной

5.1. Разведкой предусмотрены регулярные посещения леса, которые начинают в первые дни после схода снега, а в после окончания пожароопасного сезона. Плановое время разведки – 12 – 14 ч.

5.2. Пробные зажигания сухой травы ведут при

4.4 внутри защитной полосы, вблизи наиболее

Если местность равнинная, то зажигание начинают с

пожароопасной части полосы, а при однородной

территории полосы – с угла, имеющего самую узкую

5.3. Зажигания сухой травы делают в 3-х

имеющих характерный для всей защитной полосы

покрова. Эти места подбирают вблизи и вдоль

Вначале делают первое зажигание рядом с углом

Определяют высоту пламени и скорость

напочвенному покрову. Каждое следующее зажигание

после тушения предыдущего. При этом допускают

места зажигания до 3-х метров.

5.4. Средняя скорость распространения огня не

1,5 м/мин., а преобладающая высота пламени –

Недопустимы устойчивое горение у шеек корней

перехода огня на кроны деревьев. При превышении

зажигание прекращают, что означает невозможность

противопожарной полосы, так как время безопасного проведения работ упущено.

5.5. Всегда следует помнить, что разведка проводится в каждом блоке в отдельности. Разведка заканчивается тушением всех очагов горения. Пройденные огнем места окапывают или заливают водой со смачивателем.

5.6. Если особенности погодных условий и горения удовлетворяют требуемым показателям, руководитель работ принимает решение о сжигании сухой травы на всей площади блока. Он вызывает группы лесных пожарных для выполнения этих работ.

## 6. Порядок проведения работ

6.1. Работы ведут последовательно по каждому блоку защитной противопожарной полосы в отдельности.

6.2. Рассмотрим пример проведения работ группой численностью 5 чел. способом охвата. Работы выполняют силами 2-х подгрупп, выходящими из одного места под углом друг к другу. Первая подгруппа в составе 2-х чел. приступает к работе, движется вдоль продольной первой охранной линии (обычно возвышенной), а затем вдоль боковой охранной линии до встречи со второй подгруппой на другой, наиболее пониженной, стороне блока (приложение 1) <\*>.

Если на протяжении охранной линии есть возвышения, то зажигания следует начинать с них поочередно, чтобы не допустить опасного распространения огня вверх по склону. Во время зажигания старший первой подгруппы должен быть на внешней стороне блока, идти после зажигающего (который находится на охранной линии или вблизи ее во внутренней части блока) и контролировать безопасность распространения огня, а при случайном переходе огня за пределы блока максимально быстро устранять загорания имеющимися у него средствами тушения. В это время вторая подгруппа следит за распространением огня в направлении поперечной и второй продольной

его за пределы охранной линии, чтобы исключить возможность выхода блока.

-----  
<\*> Не приводится.

на зажигание 6.3. Старший группы дает команду второй подгруппе от поперечной охранной линии после того, как убедился в том, что огонь от первой опорной линии прошел не менее 5 метров с места начала работ в направлении второй продольной охранной линии (обычно расположенной в пониженном месте).

охранной линии вторая 6.4. После достижения второй продольной подгруппа ожидает дальнейшей команды от старшего группы.

продольной охранной 6.5. Решение на начало зажигания от второй линии принимает старший группы, убедившись после осмотра территории блока, что огнем от первой продольной охранной линии на всем ее протяжении уже пройдено достаточное расстояние - более 5 метров, обуславливающее безопасность продолжения работ. Следует стремиться к тому, чтобы огневые линии, идущие от продольных охранных линий, встретились как можно дальше от границы блока, особенно от первой (возвышенной) охранной линии, чтобы максимально уменьшить вероятность перехода огня за пределы блока.

от всех его 6.6. После завершения обхода блока и пуска огня контрольный обход охранных линий подгруппы оперативно совершают тушения очагов блока по внешней его границе с целью выявления и случайных загораний за пределами блока, особенно в направлении возвышенных мест.

старший группы 6.7. После прохождения территории блока огнем (групп) вместе с одной из подгрупп ведет обход его территории с целью выявления и тушения оставшихся очагов горения.

групп по 5 чел. 6.8. Работу можно быстрее выполнить силами двух концов первой каждая, исходящими из двух противоположных продольной охранной линии (приложение 2) <\*>. В этом случае

двух групп. Руководитель работ назначает старшего этих и четвертой дополнительной группой, представленной третьей группами, начинает работу с другого конца первой продольной охранной линии. В результате две подгруппы - первая и третья, зажигающие вдоль блока, идут навстречу друг другу и встречаются в средней части блока. Затем эти подгруппы делают контрольный обход вдоль охранной линии. Вторая и четвертая подгруппы следят за безопасностью распространения огня от первой охранной линии, а затем начинают зажигания от поперечных охранных линий блока по команде старших групп после того, как огнем от первой охранной линии пройдено расстояние не менее 5 метров. Решение на зажигание вдоль второй продольной охранной линии принимает старший двух групп, после того как убедится, что огнем пройдено более 5 м от первой охранной линии. Работу выполняют вторая и четвертая подгруппы, начиная с разных концов охранной линии. Эти подгруппы встречаются в средней части второй охранной линии. Затем они ведут контрольный обход блока по внешней его границе.

-----  
<\*> Не приводится.

6.9. Следует учитывать, что на территории создаваемой защитной противопожарной полосы может быть большое многообразие влажности горючих материалов, а следовательно, и интенсивности горения. Поэтому работы можно проводить по частям территории, начиная с подсохших участков. Последующие зажигания делают от мест, ранее пройденных огнем, не упуская короткого времени безопасности таких работ.

6.10. Работа считается выполненной, если огнем пройдена основная часть площади блока.

6.11. При необходимости, следует организовывать контроль за безопасностью проведения работ с воздуха.

6.12. В течение следующего дня совершается контрольный осмотр

его группой  
горения, то  
работе оформляется  
территории защитной  
возобновления

места работ их руководителем и сопровождающей  
разведки. Если обнаружены очаги возобновления  
производится их ликвидация. Акт о выполненной  
по итогам последнего осмотра всей  
противопожарной полосы и установления невозможности  
горения после 14 часов.

## 7. Техника безопасности

безопасности  
труда в  
производствах и  
"Борьба с лесными  
Министерства труда и  
марта 1997 г. N

7.1. При проведении работ соблюдается техника  
согласно действующим "Правилам по охране  
лесозаготовительном, деревообрабатывающем  
при  
проведении лесохозяйственных работ" (раздел  
пожарами"), которые утверждены Постановлением  
социального развития Российской Федерации от 21  
марта 1997 г. N  
15.

следующих условий:  
руководитель (вместе с  
старшим одной из  
полосы и убедиться  
работ старшие  
этого условия.

7.2. Кроме того, необходимо соблюдение  
непосредственно перед началом работ их  
группой разведки) или старший группы (вместе со  
подгрупп) должны осмотреть территорию защитной  
полосы и убедиться  
в том, что там нет людей, а в процессе выполнения  
групп ведут постоянное наблюдение за выполнением

защиты ведется в  
отраслевыми нормами  
специальной обуви  
утвержденными  
социального развития

7.3. Обеспечение средствами индивидуальной  
соответствии с действующими "Типовыми  
бесплатной выдачи работникам специальной одежды,  
и других средств индивидуальной защиты",  
Постановлением Министерства труда и  
Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. N 68.

оснастка определяется  
химических станциях",  
хозяйства России

7.4. Полная организационно - техническая  
в соответствии с "Положением о пожарно -  
утвержденным Приказом Федеральной службы лесного  
от 19 декабря 1997 г. N 167.

7.5. Возможные изменения указанных правил по  
охране труда и норм выдачи средств индивидуальной защиты,  
относящихся к борьбе с лесными пожарами, соответственно переносятся на  
работы по созданию защитных противопожарных полос контролируемым  
сжиганием сухой травы.