

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlıđından:

**SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĐİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĐİNDE
DEĐİŐİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava KirliliĐinin Kontrolü YönetmeliĐinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki “kapsamında yer alan işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi üç yılı,” ibaresi “kapsamındaki işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yılı,” şeklinde deĐiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı YönetmeliĐin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki “kapsamındaki Ek-1’de yer alan işletmelerin” ibaresi “kapsamındaki Ek-1 ve Ek-2’de yer alan işletmelerin” şeklinde deĐiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı YönetmeliĐin 10 uncu maddesinin baėlıĐı aėaĐıdaki şekilde deĐiştirilmiş ve aynı maddeye aėaĐıdaki fıkra eklenmiştir.

“Çevre izni kapsamında hava emisyonu açısından deĐerlendirme”

“(2) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliĐin Ek-2’sinde yer alan “7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık” baėlıĐı altındaki işletmeler, mezkûr Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde baėka bir grupta yer almıyorsa, söz konusu işletmeler için; çevre izni kapsamında emisyon ölçüm raporu hazırlanması ve işletmelerin hava emisyonu açısından deĐerlendirilmesi gerekmez.”

MADDE 4 – Aynı YönetmeliĐin 14 üncü maddesi aėaĐıdaki şekilde deĐiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) İşletmeci veya işletme sahibi; çevre izni veya emisyon izni bulunan işletmeler için, emisyon iznine veya çevre iznine esas ölçüm raporunun tarihini esas alarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliĐe göre çevre iznine ve lisansına tabi işletmelere iznin verildiĐi sırada öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadıĐını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir, rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma şartları ve ölçüm metotları dikkate alınıp, emisyon ölçümleri yapılmak suretiyle Ek-11’deki formata uygun olarak hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, talepleri hâlinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulur.”

MADDE 5 – Aynı YönetmeliĐin 17 nci maddesinin baėlıĐı, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (ç) bendi aėaĐıdaki şekilde deĐiştirilmiştir.

“Hava emisyonu konulu çevre izninin iptal edilmesi”

“Bu Yönetmelik esaslarına göre işletme için verilen hava emisyonu konulu çevre izni;”

“(ç) İşletmecinin veya İşletme sahibinin, 14 üncü maddede belirtilen sürelerde yapılması gereken teyit ölçümlerini yaptırmadıĐının tespit edilmesi hâlinde;”

MADDE 6 – Aynı YönetmeliĐin geçici 5 inci maddesi aėaĐıdaki şekilde deĐiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 1/4/2010 tarihine kadar emisyon izni için başvuru dosyası hazırlayıp yetkili mercie başvurmuş olan işletmecilere ilişkin emisyon izni sürecinin, 1/4/2011 tarihine kadar sonuçlandırılmaması hâlinde, emisyon izni süreci hükümsüz kalır. Bu durumda çevre izni almak için, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde başvuruda bulunmak gerekir.”

MADDE 7 – Aynı YönetmeliĐin ekinde yer alan Ek-5’in (A) bölümünün (4.4.1.1) numaralı alt bendi ile (4.4.1.2) numaralı alt bendi aėaĐıdaki şekilde deĐiştirilmiş, (4.4.1.3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (6.2.1) numaralı alt bendinin ilk paragrafı aėaĐıdaki şekilde deĐiştirilmiş ve (6.2.2.) numaralı alt bendindeki “ısıl gücü 100 MW’dan büyük” ibaresi “ısıl gücü 50 MW’dan büyük” şeklinde deĐiştirilmiştir.

“4.4.1.1) 1/1/2012 tarihinden itibaren mevcut tesislerde; sıvı yakıt kullanılması hâlinde, baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak, SO₂ emisyonu için, ısıl güce baĐlı olarak aėaĐıdaki sınır deĐerler uygulanır:

a) Yakıt ısıl gücü 300 MW’a kadar olan tesislerde 1700 mg/Nm³;

b) Yakıt ısıl gücü 300 MW ve daha büyük olan, 500 MW’dan küçük olan tesislerde; 1700-400 mg/Nm³ (ısıl gücü baĐlı olarak lineer azalma);

c) Yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha büyük olan tesislerde, 400 mg/Nm³;

sınır deĐeri aşılamaz.

Kükürt oranı % 1’den yüksek olan sıvı yakıt kullanılan tesislerde kükürt dioksit emisyonlarını azaltan baca gazı arıtma tesisi kurularak SO₂ emisyonu için 1700 mg/Nm³ sınır deĐeri aşmaması saĐlanır.”

“4.4.1.2) 1/1/2012 tarihinden itibaren yeni tesislerde; sıvı yakıt kullanılması hâlinde, baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak, SO₂ emisyonu için, ısıl güce baĐlı olarak aėaĐıdaki sınır deĐerler uygulanır:

a) Yakıt ısıl gücü 50 MW’a kadar olan tesislerde; SO₂ 1700 mg/Nm³;

b) Yakıt ısıl gücü 50 MW ve daha büyük olan, 300 MW’dan küçük olan tesislerde; 400-200 mg/Nm³ (ısıl gücü baĐlı olarak lineer azalma);

c) Yakıt ısıl gücü 300 MW ve daha büyük olan tesislerde; 200 mg/Nm³;

sınır değeri aşılamaz.”

“Yakıt ısııl gücü 50 MW’a kadar olan çoklu yakıtlı ateşleme ünitesi olan tesislerde kullanılan yakıtlardan birinin sıvı yakıt olması hâlinde kükürt dioksit emisyonu konsantrasyonu baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alınarak 1/1/2012 tarihinden itibaren 1700 mg/Nm³ sınır değeri aşılamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5’in “T) ONDOKUZUNCU GRUP TESİSLER” bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
3/7/2009		27277
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
1-	30/3/2010	27537
2-	10/10/2011	28080